


Ενεργειακή
Κλάση



Ιονιστής



Φίλτρο
Αποστείρωσης HEPA



Φίλτρο Τριπλής
Δράσης



Λειτουργία
Follow Me



Ροή Αέρα 4ων
Κατευθύνσεων



Wi-Fi
Standard



Χρυσή
Προστασία



Hotel
Menu



Αθόρυβη
Λειτουργία




Λειτουργία
Θέρμανσης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες



Λειτουργία
Αυτοκαθαρισμού



1W
Αναμονή



Φίλτρο Σκόνης
Αέρα Υψηλής
Πυκνότητας



Θέρμανση
8°C



Λειτουργία Ψύξης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες



Λειτουργία
Ύπνου



Χρονοδιακόπτης
24 ωρών



Λειτουργία
Έξυπνης
Προθέρμανσης



Λειτουργία
Turbo



Λειτουργία
Mute

Μοντέλο			AR4VI32-09WFI/ AR4VO32-09	AR4VI32-12WFI/ AR4VO32-12	AR4VI32-18WFI/ AR4VO32-18	AR4VI32-24WFI/ AR4VO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.500-10.900)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (6.300-21.000)	24.000 (8.800-28.800)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.64 (1.03-3.19)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (1.85-6.15)	7.03 (2.58-8.44)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (3.000-12.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (4.700-23.200)	26.000 (5.200-32.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.88-3.66)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (1.38-6.80)	7.62 (1.52-9.44)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.8	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.1	6.5	6.4	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	128	175	290	394
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.7	3.9	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	922	1.365	1.785
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.3	4.5	6.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	824	906	1.235	1.729
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.05 (0.3-5.3)	4.74 (0.2-6.9)	6.7 (0.7-10.3)	10.4 (1.0-14.1)	
	Θέρμανση	3.17 (0.6-5.7)	4.47 (0.6-7.4)	6.7 (0.9-11.5)	9.46 (1.4-14.4)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.70 (0.07-1.23)	1.09 (0.05-1.60)	1.55 (0.12-2.38)	2.40 (0.23-3.35)	
	Θέρμανση	0.73 (0.14-1.31)	1.05 (0.13-1.71)	1.50 (0.22-2.43)	2.18 (0.23-3.37)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			416/309/230	515/459/294	750/501/417	1.020/830/640
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/35/41	26/30/40/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	54	57	60	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	56	58	62	
	Εξωτερική Μονάδα	59	60	64	66	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Εξωτερική Μονάδα	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	7.3/27.2	8.2/27.0	10.8/37.0	12.9/50.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/700	R32/800	R32/1.250	R32/1.600
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	