



Corona & Corona Plus

Οικονομική & ευέλικτη λειτουργία για τέλεια ατμόσφαιρα, όπως ακριβώς την ονειρεύεστε!



Ενεργειακή
Κλάση




Wi-Fi
Standard



Hotel Menu



Ιονιστής



Φίλτρο
Αποστείρωσης
HEPA



Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Χρυσή Προστασία



Απόλυτη Αθόρυβη Λειτουργία



Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες



Λειτουργία Follow Me



Θέρμανση 8°C



Κεντρικός Έλεγχος



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης



Λειτουργία Υγντου



Λειτουργία Turbo



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων



Αυτοδιάγνωση Βλαβών



1W Αναμονή

Μοντέλο		CRPVI32-09WFI/ CRPVO32-09	CRPVI32-12WFI/ CRPVO32-12	CR2VI32-18WFI/ CR2VO32-18	CR2VI32-24WFI/ CR2VO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	18.000 (6.700-21.200)	25.000 (10.400-28.800)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.62 (1.02-3.22)	3.51 (1.38-4.30)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.640-14.950)	19.000 (4.400-23.800)	26.000 (7.100-32.200)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.07-4.38)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.8	8.5	6.7	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	103	144	277	394
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.5	4.0	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	730	761	1.400	1.925
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	2.9	4.5	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	580	737	1.235	1.922
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.73 (0.4-4.9)	4.49 (0.6-7.2)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)	
	Θέρμανση	2.9 (0.48-4.7)	4.60 (0.7-6.78)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.63 (0.09-1.14)	1.03 (0.13-1.65)	1.5 (0.15-2.22)	2.26 (0.23-3.01)	
	Θέρμανση	0.66 (0.11-1.08)	1.03 (0.16-1.56)	1.39 (0.22-2.33)	2.11 (0.33-3.15)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		480/365/305	531/414/327	810/720/550	1.050/970/650	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/24/29/36.5	21/25/33/39	24/33/41/45	27/35/44/46	
	Εξωτερική Μονάδα	54.5	55	57	59	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	53	53	57	59	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	62	65	
Ικανότητα Αφύγρυνσης (L/h)	(L/h)	1.0	1.2	1.8	2.7	
	(L/ημέρα)	24.0	28.8	43.2	64.8	
Συμπεστές		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Εξωτερική Μονάδα	765x303x555	765x303x555	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)		8.7/26.7	8.7/26.7	10.8/37.0	14.3/50.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	R32/1.250	R32/1.600	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	