

Κατηγορίες Χρηματοδότησης του Προγράμματος Εξοικονομώ

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται αναλυτικά για κάθε διαθέσιμη μονάδα η κατηγορία χρηματοδότησης.

Inventor Matrix

Ενιαίου τύπου (monoblock)

Μοντέλο	ATM08S	ATM10S	ATM12S	ATM14S	ATM16S	ATM12T	ATM14T	ATM16T	ATM22T	ATM30T
Ενεργειακή σήμανση στους 55°C για το θερμό κλίμα (P, kW)	8,37	8,6	12,5	14,17	14,17	12,5	14,17	14,17	22	30
Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης με βάση την ισχύ της μονάδας (€)	8.150	8.150	8.150	10.800	10.800	8.150	10.800	10.800	15.750	15.750
	μονοφασικές					τριφασικές				

Μοντέλο	ATMH06S3	ATMH08S3	ATMH10S3	ATMH12S3	ATMH14S3	ATMH16S3	ATMH12T9	ATMH14T9	ATMH16T9
Ενεργειακή σήμανση στους 55°C για το θερμό κλίμα (P, kW)	5,1	8,37	8,6	12,5	14,17	14,17	12,5	14,17	14,17
Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης με βάση την ισχύ της μονάδας (€)	6.550	8.150	8.150	8.150	10.800	10.800	8.150	10.800	10.800
	μονοφασικές (με αντίσταση)					τριφασικές (με αντίσταση)			

Διαιρούμενου τύπου (split)

Μοντέλο	ATS04S/ HU060S3	ATS06S/ HU060S3	ATS08S/ HU100S3	ATS10S/ HU100S3	ATS12S/ HU160S3	ATS14S/ HU160S3	ATS16S/ HU160S3
Ενεργειακή σήμανση στους 55°C για το θερμό κλίμα (P, kW)	5	5,1	8,37	8,6	12,5	14,17	14,17
Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης με βάση την ισχύ της μονάδας (€)	6.550	6.550	8.150	8.150	8.150	10.800	10.800
	μονοφασικές (με αντίσταση)						

Μοντέλο	ATS12T/ HU160T9	ATS14T/ HU160T9	ATS16T/ HU160T9
Ενεργειακή σήμανση στους 55°C για το θερμό κλίμα (P, kW)	12,5	14,17	14,17
Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης με βάση την ισχύ της μονάδας (€)	8.150	10.800	10.800
	τριφασικές (με αντίσταση)		

Διαιρούμενου τύπου με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού (integrated split)

Μοντέλο	ATS04S/ HU100WT190S3	ATS04S/ HU100WT240S3	ATS06S/ HU100WT190S3	ATS06S/ HU100WT240S3	ATS08S/ HU100WT190S3	ATS08S/ HU100WT240S3	ATS10S/ HU100WT190S3
Ενεργειακή σήμανση στους 55°C για το θερμό κλίμα (P, kW)	5	5	5,1	5,1	8,37	8,37	8,6
Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης με βάση την ισχύ της μονάδας (€)	6.550	6.550	6.550	6.550	8.150	8.150	8.150
	μονοφασικές (με αντίσταση)						

Μοντέλο	ATS10S/ HU100WT240S3	ATS12S/ HU160WT240S3	ATS14S/ HU160WT240S3	ATS16S/ HU160WT240S3	ATS12T/ HU160WT240T9	ATS14T/ HU160WT240T9	ATS16T/ HU160WT240T9
Ενεργειακή σήμανση στους 55°C για το θερμό κλίμα (P, kW)	8,6	12,5	14,17	14,17	12,5	14,17	14,17
Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης με βάση την ισχύ της μονάδας (€)	8.150	8.150	10.800	10.800	8.150	10.800	10.800
	μονοφασικές (με αντίσταση)			τριφασικές (με αντίσταση)			

Inventor X-FORCE

Ενιαίου τύπου (monoblock)

Μοντέλο	XFMH06S3	XFMH08S3	XFMH10S3	XFMH12S3	XFMH14S3	XFMH16S3	XFMH12T9	XFMH14T9	XFMH16T9
Ενεργειακή σήμανση στους 55°C για το θερμό κλίμα (P, kW)	5,9	8,1	8,6	12	14,1	15,2	12,2	14,1	14,4
Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης με βάση την ισχύ της μονάδας (€)	6.550	8.150	8.150	8.150	10.800	10.800	8.150	10.800	10.800
	μονοφασικές (με αντίσταση)					τριφασικές (με αντίσταση)			