


AIR CONDITIONING SYSTEMS

LIGHT COMMERCIAL SYSTEMS



- **PRODUCT FICHE**
- **ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**
- **FISA PRODUSULUI**
- **PRODUKTDATENBLATT**

MODELS:
V5MFI-66B/V5MFO-66



CONTENTS

ENGLISH.....	3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	4
ROMANIAN.....	5
DEUTSCH.....	6

PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

FLOOR STANDING	V5MFI-66B/V5MFO-66
Sound power level at standard rating conditions (indoor/outdoor) (dB(A))	67/74
Refrigerant/Mass (Kg)	R410A/4.30
GWP	2088
CO ₂ equivalent (tonnes)	8.98
SEER	6.1
Energy class in cooling mode	A++
Annual electricity consumption in cooling [1] [KWh/y]	1525
Design load in cooling mode (P design) [KW]	15.5
SCOP (average heating season)	4.0
Energy class in heating (average season)	A+
Annual electricity consumption in heating (average season) [2] [KWh/y]	4270
Warmer heating season	-
Colder heating season	-
Design load in heating mode (P design average season) [KW]	12.2
Declared capacity at reference design condition (heating average season) [KW]	12.100
Back up heating capacity at reference design condition (heating average season) [KW]	0.000

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [2088]. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [2088] times higher than 1kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

Contains fluorinated greenhouse gases.

[1] [2] Energy consumption "XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Note: Please check the model information above according to the model name on the nameplate.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ	V5MFI-66B/V5MFO-66
Ηχητική Ισχύς (εσωτερική/εξωτερική μονάδα) [dB(A)]	67/74
Ψυκτικό Υγρό/Βάρος (Kg)	R410A/4.30
GWP	2088
Ισοδύναμο CO ₂ (tonnes)	8.98
SEER	6.1
Ενεργειακή Κλάση σε Ψύξη	A++
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος σε Ψύξη [1] [KWh/y]	1525
Φορτίο Σχεδιασμού σε Ψύξη [KW]	15.5
SCOP (Θέρμανση Μέσης Ζώνης)	4.0
Ενεργειακή Κλάση σε Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	A+
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος σε Θέρμανση (Μέση Ζώνη) [2] [KWh/y]	4270
Θέρμανση Θερμής Ζώνης	-
Θέρμανση Ψυχρής Ζώνης	-
Φορτίο Σχεδιασμού σε Θέρμανση (Μέση Ζώνη) [KW]	12.2
Δηλωμένη απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού (Θέρμανση Μέσης Ζώνης) [KW]	12.100
Παραγωγή εφεδρικής ενέργειας σε συνθήκες σχεδιασμού (Θέρμανση Μέσης Ζώνης) [KW]	0.000

Η διαρροή ψυκτικού μέσου επιδρά στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) επιδρά λιγότερο στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας συγκριτικά με ένα ψυκτικό μέσο υψηλότερου GWP, σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο με GWP ίσο με [2088]. Αυτό σημαίνει ότι αν 1kg αυτού του ψυκτικού μέσου διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα επηρεαστεί [2088] φορές υψηλότερα από 1 κιλό CO₂, σε περίοδο 100 ετών. ΜΗΝ επιχειρίσετε να παρέμβετε στο ψυκτικό κύκλωμα ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. Θα πρέπει να το αναλάβει αυστηρά αδειοδοτημένος τεχνικός.

Περιέχει φθοριούχα αέρια.

[1] [2] Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος "XYZ" kWh, βάσει αποτελεσμάτων τυποποιημένων δοκιμών. Η πραγματική κατανάλωση ρεύματος εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τοποθέτησης της συσκευής.

Σημείωση: Ελέγξτε τις παραπάνω πληροφορίες βάσει του μοντέλου που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών που φέρει η συσκευή.

FISA PRODUSULUI

MARCA: INVENTOR

COLOANE	V5MFI-66B/V5MFO-66
Puterea sonora in conditii normale de utilizare (interior/exterior) [dB(A)]	67/74
Cantitate Agent Frigorific/Masa (Kg)	R410A/4.30
GWP	2088
Echivalent CO ₂ (tonnes)	8.98
SEER	6.1
Clasa energetica la racire	A++
Consum anual de energie in racire [1] [KWh/y]	1525
P design [KW]	15.5
SCOP	4.0
Clasa energetica la incalzire (zona medie)	A+
Consum anual de energie electrica la incalzire (zona medie) [2] [KWh/y]	4270
Zona calda	-
Zona rece	-
P Design - incalzire (zona cu temperaturi medii) [KW]	12.2
Capacitate declarata P design de referinta (incalzire, zona cu temperaturi medii) [KW]	12.100
Capacitatea de rezerva declarata Pdesign - incalzire (zona cu temperaturi medii) [KW]	0.000

Scurgerile de agent frigorific afecteaza mediul inconjurator si contribuie la schimbarile climatice. Agentul frigorific cu un "potential de incalzire globala" scazut (GWP), va contribui mai putin la incalzirea globala in cazul in care se scurge in atmosfera. Acest aparat contine agent frigorific cu un coeficient GWP de 675. Acest lucru inseamna ca 1 kg din acest agent frigorific, are de 675 de ori mai mare decat 1kg de CO₂, asupra mediului inconjurator, pe o perioada de 100 de ani. Nu interveniti asupra traseului frigorific si nu demontati produsul. Pentru orice lucrare, apelati la un profesionist.

Contine gaze gluorinate cu efect de sera.

[1][2] - Consumul de energie "XYZ" kWh/an - rezulta din teste standard. Consumul efectiv de energie electrica va depinde de locul montajului si modul in care este folosit.

Nota: Va rugam sa verificati informatiile in functie de modelul dvs, in scris pe placuta de identificare.

PRODUKTDATENBLATT

LOGO DER EINHEIT: INVENTOR

BODENSTANDARD	V5MFI-66B/V5MFO-66
Schalleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb) / Schalleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb) [dB(A)]	67/74
Bezeichnung des Kältemittels / Gewicht (Kg)	R410A/4.30
Treibhauspotenzial des Kältemittels	2088
CO2 Äquivalent (Tonnen)	8.98
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	6.1
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb	A++
Jährlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb [1] [KWh/y]	1525
Auslegungslast im Kühlbetrieb [KW]	15.5
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizmodus (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	4.0
Energieeffizienzklasse im Heizmodus (Heizperiode „mittel“)	A+
Jahresstromverbrauch im Heizmodus (Heizperiode „mittel“) [2] [KWh/y]	4270
Heizperiode „wärmer“	-
Heizperiode „kälter“	-
Auslegungslast im Heizmodus (Heizperiode „mittel“) [KW]	12.2
Angegebene Leistung bei Referenzauslegungsbedingung (Heizperiode im Durchschnitt) [KW]	12.100
Ersatzheizleistung im Heizmodus (Heizperiode „mittel“) [KW]	0.000

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Enthält fluorierte Treibhausgase.

1) [2] Energieverbrauch "XYZ" kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Modellinformationen oben gemäß dem Modellnamen auf dem Typenschild



AIR CONDITIONING SYSTEMS

LIGHT COMMERCIAL SYSTEMS



V:1.0.122022



Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



052019

Importer/Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., 145 65, Ag. Stefanos, Greece

Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333