

Το **ONOMA** στον κλιματισμό



Wi-Fi
Ready



Ιονιστής



Hotel
Menu



Χρυσή
Προστασία



09/12/18/24K Btu/h

Ενεργειακή Κλάση

R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Wi-Fi Ready

Υπερδύναμος Ιονιστής

Φίλτρο Τριπλής Δράσης

Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA

Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας

Hotel Menu

Λειτουργία Follow Me

Λειτουργία Υπνου

Λειτουργία ECO

Αποθήκευση Θέσης Περσίδας

Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες

Λειτουργία Turbo

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

All DC Inverter

Μοντέλο			L5VI32-09WFR/ L5VO32-09	L5VI32-12WFR/ L5VO32-12	L5VI32-18WFR/ L5VO32-18	L5VI32-24WFR/ L5VO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.100 - 11.600)	12.000 (3.800 - 14.200)	18.000 (6.200 - 20.900)	24.000 (7.100 - 27.120)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			(0.90 - 3.40)	(1.11 - 4.16)	(1.81 - 6.13)	(2.08 - 7.94)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (2.800 - 11.500)	13.000 (3.700 - 14.400)	19000 (4.700 - 23.000)	25.000 (5.500 - 30.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			(0.82 - 3.37)	(1.08 - 4.22)	(1.37 - 6.74)	(1.61 - 8.80)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14.825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	147	201	256	402
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.3	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	735	805	1.435	1.680
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.6	4.2	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	714	1.153	1.757
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.1 (0.4-5.4)	5.4 (0.5-6.9)	6.9 (0.6-10.3)	10.2 (0.7-13.3)	
	Θέρμανση	3.2 (0.5-5.2)	4.2 (0.4-6.9)	6.4 (0.9-10.5)	10.2 (1.1-13.3)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)	
	Θέρμανση	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)			520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5
	Εξωτερική Μονάδα		55.5	56	56	59.5
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		53	53	55	59
	Εξωτερική Μονάδα		61	65	61	67
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (Noxmm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/10	5x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327
	Εξωτερική Μονάδα		700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		7.5/22.7	7.5/22.7	10/34	12.3/51.5
Ψυκτικό Υγρό/(g)			R32/0.5	R32/0.5	R32/1.0	R32/1.6
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Θέρμανση		-15~30	-15~30	-15~30	-15~30

