

# AIR CONDITIONING SYSTEMS

## WALL MOUNTED UNIT

- PRODUCT FICHE
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- FISA PRODUSULUI
- PRODUKTDATENBLATT
- INFORMACIJSKI LIST



### MODELS:

SUVI-09WFI/SUVO-09  
SUVI-12WFI/SUVO-12  
SUVI-18WFI/SUVO-18  
SUVI-24WFI/SUVO-24  
SUVI-18WFIB/SUVO-18B  
SUVI-24WFIB/SUVO-24B



# Contents

English.....	3
Ελληνικά .....	4
Romanian .....	5
Deutsch.....	6
Hrvatski .....	7

# PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

<i>Supreme</i>	SUVI-09WFI/ SUVO-09	SUVI-12WFI/ SUVO-12	SUVI-18WFI/ SUVO-18	SUVI-24WFI/ SUVO-24	SUVI-18WFIB/ SUVO-18B	SUVI-24WFIB/ SUVO-24B
Sound power level at standard rating conditions (indoor/outdoor) (dB(A))	54/62	55/63	55/61	59/67	56/63	59/67
Refrigerant/Mass (Kg)	R32/0.55	R32/0.55	R32/1.0	R32/1.6	R32/1.08	R32/1.42
GWP	675	675	675	675	675	675
CO <sub>2</sub> equivalent (tonnes)	0.37	0.37	0.675	1.08	0.73	0.959
SEER	6.3	6.1	7.1	6.1	7.4	6.1
Energy class in cooling mode	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Annual electricity consumption in cooling [1] [KWh/y]	156	221	256	412	247	405
Design load in cooling mode (P design) [KW]	2.8	3.6	5.2	7.0	5.2	7.0
SCOP (average heating season)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Energy class in heating (average season)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Annual electricity consumption in heating (average season) [2] [KWh/y]	910	945	1435	1697	1435	1680
Warmer heating season	-	-	-	-	-	-
Colder heating season	-	-	-	-	-	-
Design load in heating mode (P design average season) [KW]	2.6	2.7	4.1	4.8	4.1	4.8
Declared capacity at reference design condition (heating average season) [KW]	1.996	2.019	4.099	4.650	3.349	3.838
Back up heating capacity at reference design condition (heating average season) [KW]	0.604	0.681	0.001	0.150	0.751	0.962

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

Contains fluorinated greenhouse gases.

[1] [2] Energy consumption "XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

**Note:** Please check the model information above according to the model name on the nameplate.



# FISA PRODUSULUI

MARCA: INVENTOR

<i>Supreme</i>	SUVI32-09WFI/ SUVO32-09	SUVI32-12WFI/ SUVO32-12	SUVI32-18WFI/ SUVO32-18	SUVI32-24WFI/ SUVO32-24	SUVI-18WFIB/ SUVO-18B	SUVI-24WFIB/ SUVO-24B
Puterea sonora in conditii normale de utilizare (interior/exterior) [dB(A)]	54/62	55/63	55/61	59/67	56/63	59/67
Cantitate Agent Frigorific/Masa (Kg)	R32/0.55	R32/0.55	R32/1.0	R32/1.6	R32/1.08	R32/1.4
GWP	675	675	675	675	675	675
Echivalent CO <sub>2</sub> (tonnes)	0.37	0.37	0.675	1.08	0.73	0.96
SEER	6.3	6.1	7.1	6.1	7.4	6.1
Clasa energetica la racire	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consum anual de energie in racire [1] [KWh/y]	156	221	256	412	247	405
P design [KW]	2.8	3.6	5.2	7.0	5.2	7.0
SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Clasa energetica la incalzire (zona medie)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consum anual de energie electrica la incalzire (zona medie) [2] [KWh/y]	910	945	1435	1697	1435	1680
Zona calda	-	-	-	-	-	-
Zona rece	-	-	-	-	-	-
P Design - incalzire (zona cu temperaturi medii) [KW]	2.6	2.7	4.1	4.8	4.1	4.8
Capacitate declarata P design de referinta (incalzire, zona cu temperaturi medii) [KW]	1.996	2.019	4.099	4.650	3.349	3.838
Capacitatea de rezerva declarata Pdesign - incalzire (zona cu temperaturi medii) [KW]	0.604	0.681	0.001	0.150	0.751	0.962

Scurgerile de agent frigorific afecteaza mediul inconjurator si contribuie la schimbarile climatice. Agentul frigorific cu un "potential de incalzire globala" scazut (GWP), va contribui mai putin la incalzirea globala in cazul in care se scurge in atmosfera. Acest aparat contine agent frigorific cu un coeficient GWP de [675]. Acest lucru inseamna ca 1 kg din acest agent frigorific, are de [675] de ori mai mare decat 1kg de CO<sub>2</sub>, asupra mediului inconjurator, pe o perioada de 100 de ani. Nu interveniti asupra traseului frigorific si nu demontati produsul. Pentru orice lucrare, apelati la un profesionist.

Contine gaze gluorinate cu efect de sera.

[1][2] - Consumul de energie "XYZ" kWh/an - rezulta din teste standard. Consumul efectiv de energie electrcia va depinde de locul montajului si modul in care este folosit.

**Nota:** Va rugam sa verificati informatiile in functie de modelul dvs, inscris pe placuta de identificare.

# Produktdatenblatt

LOGO DER EINHEIT: INVENTOR

<i>Supreme</i>	SUVI32-09WFI/ SUVO32-09	SUVI32-12WFI/ SUVO32-12	SUVI32-18WFI/ SUVO32-18	SUVI32-24WFI/ SUVO32-24	SUVI-18WFIB/ SUVO-18B	SUVI-24WFIB/ SUVO-24B
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb) / Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb) [dB(A)]	54/62	55/63	55/61	59/67	56/63	59/67
Bezeichnung des Kältemittels / Gewicht (Kg)	R32/0.55	R32/0.55	R32/1.0	R32/1.6	R32/1.08	R32/1.4
Treibhauspotenzial des Kältemittels	675	675	675	675	675	675
CO <sub>2</sub> Äquivalent (Tonnen)	0.37	0.37	0.675	1.08	0.73	0.96
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	6.3	6.1	7.1	6.1	7.4	6.1
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Jährlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb [1] [KWh/y]	156	221	256	412	247	405
Auslegungslast im Kühlbetrieb [KW]	2.8	3.6	5.2	7.0	5.2	7.0
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizmodus (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Energieeffizienzklasse im Heizmodus (Heizperiode „mittel“)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Jahresstromverbrauch im Heizmodus (Heizperiode „mittel“) [2] [KWh/y]	910	945	1435	1697	1435	1680
Heizperiode „wärmer“	-	-	-	-	-	-
Heizperiode „kälter“	-	-	-	-	-	-
Auslegungslast im Heizmodus (Heizperiode „mittel“) [KW]	2.6	2.7	4.1	4.8	4.1	4.8
Deklarierte Kapazität im Referenzdesign-Zustand Heizperiode „mittel“) [KW]	1.996	2.019	4.099	4.650	3.349	3.838
Ersatzheizleistung im Heizmodus (Heizperiode „mittel“) [KW]	0.604	0.681	0.001	0.150	0.751	0.962

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Enthält fluorierte Treibhausgase.

[1] [2] Energieverbrauch "XYZ" kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

**Hinweis:** Bitte überprüfen Sie die Modellinformationen oben gemäß dem Modellnamen auf dem Typenschild

# INFORMACIJSKI LIST

IME ILI TRADEMARK: INVENTOR

<i>Supreme</i>	SUVI32-09WFI/ SUVO32-09	SUVI32-12WFI/ SUVO32-12	SUVI32-18WFI/ SUVO32-18	SUVI32-24WFI/ SUVO32-24	SUVI-18WFI/ SUVO-18B	SUVI-24WFI/ SUVO-24B
Razina zvučne snage pri standardnim uvjetima (unutarnja/vanjska jed.) [dB(A)]	54/62	55/63	55/61	59/67	56/63	59/67
Rashladno sredstvo/Masa (kg)	R32/0.55	R32/0.55	R32/1.0	R32/1.6	R32/1.08	R32/1.4
GWP	675	675	675	675	675	675
Ekvivalent CO <sub>2</sub> (u tonama)	0.37	0.37	0.675	1.08	0.73	0.96
SEER	6.3	6.1	7.1	6.1	7.4	6.1
Klasa energetske učinkovitosti pri hlađenju	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju [1] [KWh/y]	156	221	256	412	247	405
Predviđeno opterećenje pri hlađenju (P dizajn) [KW]	2.8	3.6	5.2	7.0	5.2	7.0
SCOP (prosječna sezona grijanja)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Klasa energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona) [2] [KWh/y]	910	945	1435	1697	1435	1680
Toplija sezona grijanja	-	-	-	-	-	-
Hladnija sezona grijanja	-	-	-	-	-	-
Predviđeno opterećenje pri grijanju (P dizajn prosječna sezona) [KW]	2.6	2.7	4.1	4.8	4.1	4.8
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) [KW]	1.996	2.019	4.099	4.650	3.349	3.838
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) [KW]	0.604	0.681	0.001	0.150	0.751	0.962

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om od [675]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [675] puta veći od utjecaja 1 kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite stručnjaka.

Sadrži fluorirane stakleničke plinove.

[1] [2] Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.

**Napomena:** Provjerite gore navedene podatke o modelu u skladu s nazivom modela na natpisnoj pločici.



# AIR CONDITIONING SYSTEMS

## WALL MOUNTED UNIT



V:1.1.102021



Scan here to download the latest version of this manual.  
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



**Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., 145 65, Ag. Stefanos, Greece  
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333