inventor

neo eco

Massimo risparmio energetico per tutto l'anno!

A+++
Classe Energetica Raffreddamento/ Riscaldamento

iA+ Inverter Algorithm Plus
Algoritmo Inverter Plus

WiFi STANDARD
Wi-Fi con Controllo Vocale

Funzione Breeze Away

UVC
Tecnologia Ultravioletta Tipo C & Ionizzatore

neo eco

inventor

Inventor Control

L'APP WiFi è compatibile con le scorciatoie (Shortcuts) Siri, Google Assistant* e Amazon Alexa**.

*Il logo Google è un marchio di Google LLC.
La funzione Assistente Google potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi e lingue.
** Amazon, Alexa e i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Modalità modalità ultra silenziosa 19dB(A) | Funzione Follow Me | Elevata capacita' di riscaldamento anche a basse temperature -20°C | Funzione Hotel Menu | Controllo Centrale | Funzione Remote On/Off | Flusso d'aria a 4 vie | Sterilizzazione con filtro HEPA

Modello			NECUVI-09WFI/NECUVO-09	NECUVI-12WFI/NECUVO-12
Capacità di raffreddamento (Btu/h)			9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)
Capacità di raffreddamento (kWatt)			2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)
Capacità di riscaldamento (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.584 (3.640-14.950)
Capacità di riscaldamento (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.98 (1.07-4.38)
Efficienza stagionale (In conformità alla EN14825)	Raffreddamento	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Classe energetica	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.5
		Consumo annuo di energia kWh/anno	103	144
	Riscaldamento (Zona Centrale)	Pdesign (kW)	2.4	2.6
		Classe energetica	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6
		Consumo annuo di energia kWh/anno	730	791
	Riscaldamento (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.7	3.1
		Classe energetica	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.0
		Consumo annuo di energia kWh/anno	630	723
Tensione / Frequenza / Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ingresso corrente (A)		Raffreddamento	2.73 (0.35-4.78)	4.37 (0.6-7.2)
		Riscaldamento	2.83 (0.32-4.32)	4.24 (0.7-6.78)
Potenza in ingresso (kW)		Raffreddamento	0.63 (0.08-1.10)	0.99 (0.13-1.65)
		Riscaldamento	0.65 (0.07-0.99)	1.02 (0.16-1.56)
Volume del flusso d'aria (alto/medio/basso) (m^3/h)			510/360/300	520/370/310
Livello sonoro [dB(A)]		Unità interna (Silenzioso/Basso/Medio/Alto)	19/22/31/37	21/22/33/39
		Unità esterna	54	54.5
Livello di Potenza Sonora [dB(A)]		Unità interna	54	55
		Unità esterna	58	61
Deumidificazione		(L/h)	1.2	1.6
		(L/Giorno)	28.8	38.4
Tipo di compressore			ROTATIVO	ROTATIVO
Linea (tubo) del liquido | Linea (tubo) del gas			1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"
Fusibili (A)			10	10
Cavi di segnale (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5
Dimensioni (LxPxA) (mm)		Unità interna	802x200x295	802x200x295
		Unità esterna	765x303x555	765x303x555
Peso netto (kg)		Interno/Esterno	8.7/26.4	8.7/26.4
Refrigerante/Carica (g)			R32/620	R32/620
Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) Raffreddamento/ Riscaldamento		Raffreddamento	-15~50	-15~50
		Riscaldamento	-20~24	-20~24

*È richiesto l'acquisto di un kit di connessione individuale per ogni unità.

www.inventorcondizionatori.it

R32