

Life

9.000 έως 24.000 Btu/h



	L2VI-09 L2V0-09	L2VI-12 L2V0-12	L2VI-18 L2V0-18	L2VI-24 L2V0-24
Ψυχτική Απόδοση (Btu/h)	8.530 (2.047-9.554)	10.918 (2.047-12.965)	17.505 (4.299-22.519)	22.860 (6.824-26.500)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	9.554 (2.047-10.918)	11.601 (2.047-12.966)	17.998 (3.821-23.202)	24.737 (6.824-29.002)
Θερμο Σχεδιασμού (W)	2.5	3.2	5.1	6.7
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη)	A++	A++	A++	A++
SEER (Ενεργειακή Απόδοση)	6.1	6.1	6.1	6.3
Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) (kWh/ετος)	143	184	293	373
Θερμο Σχεδιασμού (W)	2.5	3.2	5.3	7.1
Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση)	A+++	A+++	A+++	A+++
SEER (Ενεργειακή Απόδοση)	5.1	5.1	5.4	5.1
Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) (kWh/ετος)	686	878	1.374	1.949
Θερμο Σχεδιασμού (W)	2.5	3.2	4.1	6.4
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη)	A+	A+	A+	A+
SEER (Ενεργειακή Απόδοση)	4.0	4.0	4.0	4.0
Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) (kWh/ετος)	875	1.120	1.435	2.240



A+++ Ενεργειακή Κλάση*

Υψηλότερη και αποδοτικότερη λειτουργία με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Λειτουργία SLEEP

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, ιδανικές συνθήκες κατά την διάρκεια της νύχτας χωρίς να ταλαιπωρήσετε αυξομειώνοντας την θερμοκρασία στο δωμάτιό σας. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep η θερμοκρασία στο χώρο σας ρυθμίζεται ιδανικά στις συνθήκες του περιβάλλοντος για να μπορείτε να απολαμβάνετε τον ύπνο σας. Ιδανική λύση και για παιδικά δωμάτια.

Αυτόματη Λειτουργία (Auto Mode)

Ενεργοποιώντας την αυτόματη λειτουργία μπορείτε να απολαμβάνετε τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της ιδανικής θερμοκρασίας κάθε εποχή!

Λειτουργία Blow/X-fan

Ενεργοποιεί την αυξανόμενη προστασία στα εσωτερικά μέρη της μονάδας, ελαχιστοποιώντας ή/και εκμηδενίζοντας την ανεπιθύμητη υγρασία και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας για ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις.

Λειτουργία Perfect Start

Έναρξη λειτουργίας στην πλέον κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις επιθυμητές συνθήκες δωματίου, χωρίς να επηρεάζεται από τα επίπεδα θερμοκρασίας και την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας όπως επίσης και το ανάλογο ενεργειακό κόστος! Ο χώρος σας προσαρμόζεται άμεσα στις συνθήκες εύκολης διαβίωσης χωρίς να ενοχλείστε.

Αποθήκευση Θέσης Περισίδας

Ενεργοποιείτε αυτόματα, για την καλύτερη διάχυση του αέρα στο χώρο σας και ρυθμίζει άμεσα τη λειτουργία της περισίδας στην ιδανική θέση.

Αυτόματη Επανεκκίνηση

Ενεργοποιείτε αυτόματα ώστε μετά από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος, το κλιματιστικό σας θα επανέλθει στις προηγούμενες ρυθμίσεις και θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του.

Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα (L2VI-24/L2V0-24)

*Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στη θέρμανση για την θερμή ζώνη (Ελλάδα)

Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)

TEΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	R410A	CE	ISO 9001	ISO 14001	RoHS	L2VI-09 / L2V0-09	L2VI-12 / L2V0-12	L2VI-18 / L2V0-18	L2VI-24 / L2V0-24
Ρεύμα Λειτουργίας (A)						3.60 / 3.50	4.50 / 4.4	7.0 / 6.3	8.32 / 8.63
Κατανάλωση (W)						120-1.300 / 120-1.400	120-1.400 / 120-1.500	380-2.450 / 350-2.600	400-3.700 / 450-3.800
Παροχή Αέρα (m ³ /h)						480/370/320/210	560/480/410/290	800/720/610/520	1.150/1.050/950/850
Στάθμη Θορύβου (dB(A))						Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον. / Εξωτ. Μον.	29/35/37/42 / 52	36/39/42/46 / 56	39/42/45/48 / 60
Ηχητική Ισχύς (dB(A))						Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον.	50 / 60	55 / 61	64 / 68
Διαστάσεις ΠλxBxΥ (mm)						Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον.	790x200x275 / 776x320x540	790x200x275 / 842x320x596	970x224x300 / 955x396x700
Καθαρό Βάρος						Εσωτ. / Εξωτ. (kg)	9 / 26.5	9 / 31	13.5 / 45