



**OMNIA**

Προσιτή Πολυτέλεια

### **Wifi Ready**

Ρύθμισε το κλιματιστικό σου απ' όπου και αν βρίσκεσαι.

Μέσω μιας «έξυπνης» συσκευής Smartphone ή Tablet & την εφαρμογή Invmate II - την οποία μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν από τα Google Play & App store. Απόκτησε τον έλεγχο του κλιματιστικού σου, εξοικονόμησε ενέργεια και απόλαυσε την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο σου.

### **Ιονιστής**

Για καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από σκόνη και καπνό!

Τα θετικά και αρνητικά ιόντα που παράγονται στην ατμόσφαιρα, εξοντώνουν τις οσμές, τη σκόνη και τον καπνό, προσφέροντας καθαρό αέρα και φρεσκάδα.

### **Τετραπλό Φιλτράρισμα Αέρα**

Για υγιεινή ατμόσφαιρα.

Bio HEPA - Vitamin C - Cold Catalyst - Silver Ion για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από μικρόβια, οσμές & βλαβερά αέρια.




9.000 Btu/h | 12.000 Btu/h | 18.000 Btu/h | 24.000 Btu/h

ΜΟΝΤΕΛΑ			O1MVI-09WFR/O1MVO-09	O1MVI-12WFR/O1MVO-12	O1MVI-18WFR/O1MVO-18	O1MVI-24WFR/O1MVO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	18000(6200-20900)	24000(9100-26900)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700-23000)	25000(5500-30000)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.5	6.3
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.6	4.3	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.2	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	2.9	4.6	6.7
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+++	A+++
	SCOP			4.9	4.6	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη		3.8(0.4-5.4)	5.5(0.4-6.9)	7.1(0.6-10.3)	11.7(1.0-13.2)
	Θέρμανση		3.9(0.5-5.2)	5.0(0.6-6.6)	6.7(0.9-10.5)	11.1(1.1-13.7)
Κατανάλωση (W)	Ψύξη		879(100-1240)	1256(100-1580)	1633(140-2360)	2684(240-3030)
	Θέρμανση		887(120-1200)	1154(130-1510)	1542(200-2410)	2549(260-3140)
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) (m <sup>3</sup> /h)			430/320/230	520/420/340	610/460/360	960/820/650
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτ. Μον. (Χ/Μ/Υ)		25/31/38	26/32/38	23/29/36	31/37/43
	Εξωτερική Μονάδα		53	55	57	59
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα		52	53	55	61
	Εξωτερική Μονάδα		58	60	63	68
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου			1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτ. Μονάδας (No x mm <sup>2</sup> ) / Ασφάλειες Τήξης (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm <sup>2</sup> )			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Διαστάσεις ΜxΒxΥ(mm)	Εσωτερική Μονάδα		715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x235x315
	Εξωτερική Μονάδα		770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
Καθαρό Βάρος Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον. (kg)			6.3/25.2	7.2/25.5	9/37.8	12/48.4
Ψυκτικό Υγρό			R410A/800g	R410A/800g	R410A/1480g	R410A/2000g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	Θέρμανση		-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30