



Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.



PASSION ECO



Wi-Fi Standard

Η σειρά κλιματιστικών Passion Eco, περιλαμβάνει USB stick, ώστε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης διαχείρισης. Μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi, δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ' όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Inmate II (από το Google Play ή το App Store) και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του Smartphone ή του Tablet σας.



R32 - Νέο Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Από τους πρωτοπόρους στον κλιματισμό, η Inventor, εισάγει στα κλιματιστικά της το νέο ψυκτικό υγρό R32 και αναβαθμίζει τα επίπεδα άνεσης που προσφέρει το κλιματιστικό στο χώρο και το πιο σημαντικό, δεν έχει επίδραση στο περιβάλλον. Το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, με 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν επιδρά αρνητικά στο στρώμα του όζοντος, συμβάλει στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη και μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.




Φίλτρο Ιονιστή

Τα ιόντα που απελευθερώνονται, προσδίδουν φρέσκο και καθαρό αέρα, απορροφώντας τη σκόνη και τον καπνό, προσφέροντας υγιεινή και υψηλής ποιότητας ατμόσφαιρα στον χώρο σας.



www.inventor.ac



Ενεργειακή Κλάση



Λειτουργία Follow Me



Θέρμανση 8°C



Χρυσή Προστασία

09/12/18/24K Btu/h



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA



Κεντρικός Έλεγχος



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες



Λειτουργία Turbo



Hotel Menu



All DC Inverter



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Δύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης

Μοντέλο		P8MVI32-09WiFi/ P8MVO32-09	P8MVI32-12WiFi/ P8MVO32-12	P8MVI32-18WiFi/ P8MVO32-18	P8MVI32-24WiFi/ P8MVO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (4.100-11.700)	12.000 (4.800-15.600)	18.000 (6.700-21.200)	25.000 (10.400-28.800)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.63 (1.20-3.43)	3.51 (1.40-4.57)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-13.200)	14.000 (3.000-17.500)	19.000 (4.400-23.800)	26.000 (7.100-32.200)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.87)	4.10 (0.87-5.12)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.3
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.3	7.1	6.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	134	194	261	387
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.5	4.0	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	875	1.400	1.925
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.2	4.5	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.2	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	824	862	1.235	1.922
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.3 (0.4-6.0)	5.4 (0.5-7.6)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)	
	Θέρμανση	3.4 (0.6-5.7)	5.1 (0.7-8.0)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	770 (100-1.320)	1.250 (110-1.740)	1.500 (150-2.220)	2.260 (230-3.010)	
	Θέρμανση	780 (140-1.380)	1.170 (150-1.830)	1.390 (220-2.330)	2.110 (330-3.150)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)		486/433/329	550/490/360	810/720/550	1.050/970/650	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/ Μέση/Υψηλή)	21/29/34/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55	55	57	59	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	53	54	57	59	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	62	65	
Τύπος Συμπίεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (No x mm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις MxBxY(mm)	Εσωτερική Μονάδα	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Εξωτερική Μονάδα	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)		7.5/26.4	8.2/26.5	10.8/37.0	14.3/48.0	
Ψυκτικό Υγρό		R32/700g	R32/800g	R32/1.250g	R32/1.600g	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	

