




Wi-Fi
Standard



Energieklasse



Folge mir
Funktion




Ultra lautlos
Modus



Ionisator



Hotel Menü




Dreifache Aktion Filter



Selbstreinigung




4 Weg Luftstrom



Hohe Verdichtung Luftstaubfilter



8°C Heizung



Sterilisation HEPA-Filter



Goldene Beschichtung



Niedrige Umgebungsbedingungen Kühlung



Niedrige Umgebungsbedingungen Heizung



Schlafmodus



24 Stunden Zeitschaltuhr



Warmstart



1W Bereitschaft



Turbomodus



Stummschaltung Modus

Modell		AR4VI32-09WFI/ AR4VO32-09	AR4VI32-12WFI/ AR4VO32-12	AR4VI32-18WFI/ AR4VO32-18	AR4VI32-24WFI/ AR4VO32-24	
Kühlleistung (Btu/Stunde)		9.000 (3.500-10.900)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (6.300-21.000)	24.000 (8.800-28.800)	
Kühlleistung (kWatt)		2.64 (1.03-3.19)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (1.85-6.15)	7.03 (2.58-8.44)	
Heizleistung (Btu/Stunde)		10.000 (3.000-12.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (4.700-23.200)	26.000 (5.200-32.200)	
Heizleistung (kWatt)		2.93 (0.88-3.66)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (1.38-6.80)	7.62 (1.52-9.44)	
Saisonaler Wirkungsgrad (In Übereinstimmung nach EN14825)	Kühlung	PAuslegung (kW)	2.6	3.8	5.3	7.2
		Energieklasse	A++	A++	A++	A++
		saisonale Energieeffizienz	7.1	6.5	6.4	6.4
		Jährlicher Stromverbrauch (kWh/Jahr)	128	175	290	394
	Heizung (Mittlere Zone)	PAuslegung (kW)	2.6	2.7	3.9	5.1
		Energieklasse	A+	A+	A+	A+
		saisonaler Ertragsfaktor	4.0	4.1	4.0	4.0
		Jährlicher Stromverbrauch (kWh/Jahr)	910	922	1.365	1.785
	Heizung (Warme Zone)	PAuslegung (kW)	3.0	3.3	4.5	6.3
		Energieklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
		saisonaler Ertragsfaktor	5.1	5.1	5.1	5.1
		Jährlicher Stromverbrauch (kWh/Jahr)	824	906	1.235	1.729
Spannung/Frequenz/Phase (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Stromeingang (A)	Kühlung	3.05 (0.3-5.3)	4.74 (0.2-6.9)	6.7 (0.7-10.3)	10.4 (1.0-14.1)	
	Heizung	3.17 (0.6-5.7)	4.47 (0.6-7.4)	6.7 (0.9-11.5)	9.46 (1.4-14.4)	
Leistungsaufnahme (kW)	Kühlung	0.70 (0.07-1.23)	1.09 (0.05-1.60)	1.55 (0.12-2.38)	2.40 (0.23-3.35)	
	Heizung	0.73 (0.14-1.31)	1.05 (0.13-1.71)	1.50 (0.22-2.43)	2.18 (0.23-3.37)	
Luftstromvolumen (Turbo/Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) (m³/Stunde)		416/309/230	515/459/294	750/501/417	1.020/830/640	
Geräuschpegel [dB(A)]	Innengerät (Lautlos/Niedrig/Mittel/Hoch)	20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/35/41	26/30/40/46	
	Außengerät	55.5	54	57	60	
Schallleistungspegel [dB(A)]	Innengerät	54	56	58	62	
	Außengerät	59	60	64	66	
Entfeuchtungsvolumen (Liter/Tag)	(Liter/Stunde)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(Liter/Tag)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Kompressor		ROTATION	ROTATION	ROTATION	ROTATION	
Flüssigkeitsleitung Gasleitung		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Stromversorgungsleitung im Freien / Sicherungen (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Signalleitungen (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) (mm)	Innengerät	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Außengerät	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Nettogewicht (kg)		7.3/27.2	8.2/27.0	10.8/37.0	12.9/50.0	
Kältemittel/Füllung (g)		R32/700	R32/800	R32/1.250	R32/1.600	
Betrieb im Freien Temperaturbereich (°C)	Kühlung	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Heizung	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	