

neoeco

Máximo ahorro energético durante todo el año!



Clase energética
Refrigeración/
Calefacción



Inverter
Algoritmo Plus



Wi-Fi con control
por voz



Función
Breeze Away



Ultravioleta Tipo C
Tecnología de ionización



La APP WiFi es compatible con Siri Shortcuts, Google Assistant*, y Amazon Alexa**.

*El logotipo de Google es una marca comercial de Google LLC. Es posible que la función Asistente de Google no esté disponible en algunos países e idiomas. **Amazon, Alexa y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o su filial.



Modo ultrasilencioso
19 dB(A)




Función Sígueme



Calentamiento a baja temperatura ambiente a -20°C



Control centralizado



Central Control*



Contacto ON/OFF



Flujo de aire de 4 vías



Esterilización Filtro HEPA

Model		NECUVI-09WFI/NECUVO-09	NECUVI-12WFI/NECUVO-12	
Capacidad de refrigeración (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	
Capacidad de refrigeración (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)	
Capacidad de refrigeración (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.584 (3.640-14.950)	
Capacidad de refrigeración (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.98 (1.07-4.38)	
Eficacia estacional (De conformidad con.. EN14825)	Refrigeración	Pdiseño (kW)	2.6	3.5
		Clase energética	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.5
		Consumo anual (kWh/año)	103	144
	Calefacción (Zona Media)	Pdiseño (kW)	2.4	2.6
		Clase energética	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6
		Consumo anual (kWh/año)	730	791
	Calefacción (Zona caliente)	Pdiseño (kW)	2.7	3.1
		Clase energética	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.0
		Consumo anual (kWh/año)	630	723
Tensión/Frecuencia/Fase (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	
Entrada de corriente (A)	Refrigeración	2.73 (0.35-4.78)	3.3 (0.4-8.5)	
	Calefacción	3.4 (0.4-11.4)	3.4 (0.4-11.4)	
Potencia absorbida (kW)	Cooling	0.54 (0.1-1.9)	0.75 (0.1-1.9)	
	Heating	0.77 (0.5-2.6)	0.77 (0.5-2.6)	
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) (m³/h)		548/489/383	520/370/310	
Nivel de ruido [dB(A)]	Unidad interior (Silencio/Bajo/Medio/Alto)	19/22/31/37	21/22/33/39	
	Unidad exterior	54	54.5	
Nivel de potencia sonora [dB(A)]	Unidad interior	54	55	
	Unidad exterior	58	61	
Volumen deshumificado	L/h	1.2	1.6	
	L/día	28.8	38.4	
Tipo de compresor		ROTARY	ROTARY	
Línea líquido / línea de gas		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	
Fusibles (A)		3x1.5x10	3x1.5x10	
Cables de señal (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	
Dimensiones (AlxAxProf) (mm)	Unidad interior	802x200x295	802x200x295	
	Unidad exterior	765x303x555	765x303x555	
Peso neto (kg)		Indoor / Outdoor	8.7/26.4	
Refrigerante/Carga (gr)		R32 / 620	R32 / 620	
Funcionamiento en exteriores Rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Calefacción	-20 ~ 24	-20 ~ 24	

*Se requiere la compra de un kit de conexión individual para cada unidad.