



THORA

Aires acondicionados Nordic

¡Gran rendimiento para un ambiente superior en condiciones extremas!



Clase energética +++



Excelente rendimiento a -35°C



Cárter y compresor
Correa de calefacción



sensor de movimiento
por radar oculto



WIFI estándar



INVIMATE II



56°C Esterilización



Función Breeze Away



Flujo de aire de 4 vías



Función Sígueme



8°C Calefacción



Deshumidificación personalizada



Hotel Menu



Central Control*

Model		THRVI-09WFI/THRVO-09	THRVI-12WFI/THRVO-12	THRVI-18WFI/THRVO-18**	
Capacidad de refrigeración (Btu/h)		9.000 (3.519-16.432)	12.000 (3.519-16.432)	17.000 (6.600-18.700)	
Capacidad de refrigeración (kWatt)		2.6 (1.03-4.82)	3.5 (1.03-4.82)	5.0 (1.93-5.48)	
Capacidad de refrigeración (Btu/h)		13.000 (2.569-24.566)	13.000 (2.569-24.566)	19.000 (4.400-24.700)	
Capacidad de refrigeración (kWatt)		3.8 (0.75-7.20)	3.8 (0.75-7.20)	5.6 (1.28-7.24)	
Eficacia estacional (De conformidad con.. EN14825)	Refrigeración	Pdiseño (kW)	2.7	3.5	5.0
		Clase energética	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.0	9.2	8.5
		Consumo anual (kWh/año)	105	133	206
	Calefacción (Zona Media)	Pdiseño (kW)	2.9	2.9	4.2
		Clase energética	A+++	A+++	A++
		SCOP	5.1	5.1	4.6
		Consumo anual (kWh/año)	796	796	1.278
	Calefacción (Zona caliente)	Pdiseño (kW)	3.0	3.0	4.6
		Clase energética	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.5	6.5	5.1
		Consumo anual (kWh/año)	648	648	1.273
Tensión/Frecuencia/Fase (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Entrada de corriente (A)	Refrigeración	2.3 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	5.5 (0.7-8.7)	
	Calefacción	3.4 (0.4-11.4)	3.4 (0.4-11.4)	5.7 (0.8-11.5)	
Potencia absorbida (kW)	Refrigeración	0.54 (0.1-1.9)	0.75 (0.1-1.9)	1.26 (0.1-2.0)	
	Calefacción	0.77 (0.5-2.6)	0.77 (0.5-2.6)	1.35 (0.2-2.7)	
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) (m³/h)		548/489/383	548/489/383	710/500/400	
Nivel de ruido [dB(A)]	Unidad interior (Silencio/Bajo/Medio/Alto)	20/22/35/42.5	20/22/35/42.5	21/23/36.5/43	
	Unidad exterior	56	56	59	
Nivel de potencia sonora [dB(A)]	Unidad interior	59	59	59	
	Unidad exterior	61	61	65	
Tipo de compresor		TWIN Rotativo	TWIN Rotativo	Rotativo	
Línea líquido / línea de gas		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	
Fusibles (A)		10	10	16	
Cables de señal (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Dimensiones (AlxAnxProf) (mm)	Unidad interior	895x248x298	895x248x298	895x248x298	
	Unidad exterior	805x330x554	805x330x554	890x342x673	
Peso neto (kg)		12.6/35.2	12.6/35.2	12.6/43.5	
Refrigerante/Carga (gr)		R32 / 1.100	R32 / 1.100	R32 / 1.180	
Funcionamiento en exteriores Rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Calefacción	-35 ~ 30	-35 ~ 30	-35 ~ 30	

*Se requiere la compra de un kit de conexión individual para cada unidad.

**Disponible SÓLO para pedidos FOB China.