



THORA

Climatiseurs muraux modèle nordique

Des performances divines pour une atmosphère de qualité supérieure dans des conditions extrêmes!



Classe énergétique A+++



Chauffage garanti jusqu'à -35°C ext.



Gaine chauffante pour le carter et le compresseur



Détecteur de mouvement radar dissimulé



Wi-Fi Standard



INVMATE II



Stérilisation à 56°C



Fonction breeze away (éloignement du débit d'air)



Débit d'air à 4 directions



Fonction "Follow Me" (Suivez moi)



Chauffage 8°C



Mode de déshumidification personnalisé



Menu Hôtel



Gestion centralisée*

Model		THRVI-09WFI/THRVO-09	THRVI-12WFI/THRVO-12	THRVI-18WFI/THRVO-18**	
Puissance mode froid (Btu/h)		9.000 (3.519-16.432)	12.000 (3.519-16.432)	17.000 (6.600-18.700)	
Puissance mode froid (kWatt)		2.6 (1.03-4.82)	3.5 (1.03-4.82)	5.0 (1.93-5.48)	
Puissance mode chaud (Btu/h)		13.000 (2.569-24.566)	13.000 (2.569-24.566)	19.000 (4.400-24.700)	
Puissance mode chaud (kWatt)		3.8 (0.75-7.20)	3.8 (0.75-7.20)	5.6 (1.28-7.24)	
Efficacité saisonnière (conforme à la norme EN14825)	Mode froid	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.0
		Classe énergétique	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.0	9.2	8.5
		Consommation électrique annuelle (kWh/an)	105	133	206
	Mode chaud (zone moyenne)	Pdesign (kW)	2.9	2.9	4.2
		Classe énergétique	A+++	A+++	A++
		SCOP	5.1	5.1	4.6
		Consommation électrique annuelle (kWh/an)	796	796	1.278
	Mode chaud (zone chaude)	Pdesign (kW)	3.0	3.0	4.6
		Classe énergétique	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.5	6.5	5.1
		Consommation électrique annuelle (kWh/an)	648	648	1.273
Tension / Fréquence / Phase (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Intensité absorbée (A)	Froid	2.3 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	5.5 (0.7-8.7)	
	Chaud	3.4 (0.4-11.4)	3.4 (0.4-11.4)	5.7 (0.8-11.5)	
Puissance absorbée (kW)	Froid	0.54 (0.1-1.9)	0.75 (0.1-1.9)	1.26 (0.1-2.0)	
	Chaud	0.77 (0.5-2.6)	0.77 (0.5-2.6)	1.35 (0.2-2.7)	
Débit d'air (haut /moyen /bas) (m3/h)		548/489/383	548/489/383	710/500/400	
Pression sonore [dB(A)]	Unité intérieure (silencieux / faible / moyen / élevé)	20/22/35/42.5	20/22/35/42.5	21/23/36.5/43	
	Unité extérieure	56	56	59	
Puissance sonore [dB(A)]	Unité intérieure	59	59	59	
	Unité extérieure	61	61	65	
Type de compresseur		ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	
Ligne liquide Ligne gaz		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	
Protection électrique		10	10	16	
Câbles interconnexion (N° x mm ²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Dimensions (LxPxH) (mm)	Unité intérieure	895x248x298	895x248x298	895x248x298	
	Unité extérieure	805x330x554	805x330x554	890x342x673	
Poids net (kg)		12.6/35.2	12.6/35.2	12.6/43.5	
Réfrigérant / Quantité (g)		R32 / 1.100	R32 / 1.100	R32 / 1.180	
Plage de température de fonctionnement air extérieur (°C)	Froid	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Chaud	-35 ~ 30	-35 ~ 30	-35 ~ 30	

*Nécessite l'ajout d'une interface de connexion individuel pour chaque unité intérieure disponible en option.
 **Disponible seulement en commande directe FOB Chine.

