



Vero

Profitez d'un véritable confort pour une atmosphère parfaite, tout en réalisant des économies d'énergie! Nous en faisons plus, pour que vous en fassiez moins.



iA Plus
(Inverter Algorithm Plus)



Ioniseur



Mode ECO



Mode GEAR



Wi-Fi
Standard



Fonction
"Follow me"
(suivez-moi)



Menu
Hôtel



Gestion
centralisée



Contact sec
Marche/Arrêt



Filtre de stérilisation
HEPA



Filtre triple
action



Mode ultra-silence
20dB(A)



Revêtement
anti-corrosion
Golden Fin

Model			VERI-09WFI/VERO-09	VERI-12WFI/VERO-12	VERI-18WFI/VERO-18	VERI-24WFI/VERO-24
Puissance mode froid (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)
Puissance mode froid (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Puissance mode chaud (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)
Puissance mode chaud (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Efficacité saisonnière (conforme à la norme EN14825)	Mode froid	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Classe énergétique	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Consommation électrique annuelle (kWh/an)	146	201	265	383
	Mode chaud (zone moyenne)	Pdesign (kW)	2.3	2.5	4.2	4.9
		Classe énergétique	A	A+	A+	A+
		SCOP	3.8	4.0	4.0	4.0
		Consommation électrique annuelle (kWh/an)	846	876	1.470	1.715
	Mode chaud (zone chaude)	Pdesign (kW)	2.1	2.4	4.5	5.3
		Classe énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consommation électrique annuelle (kWh/an)	577	659	1.235	1.455
Tension / Fréquence / Phase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensité absorbée (A)	Froid	3.47 (0.40-5.40)	5.38 (0.50-6.90)	6.70 (0.70-9.80)	10.50 (1.40-15.00)	
	Chaud	3.53 (0.50-5.20)	4.42 (0.40-6.90)	7.10 (0.95-10.20)	9.30 (1.30-13.70)	
Puissance absorbée (kW)	Froid	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)	
	Chaud	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)	
Débit d'air (haut /moyen /bas) (m³/h)			451/325/255	575/493/454	800/600/500	1.090/770/610
Pression sonore [dB(A)]	Unité intérieure (silencieux / faible / moyen / élevé)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46	
	Unité extérieure	55.5	55.5	56	62	
Puissance sonore [dB(A)]	Unité intérieure	54	56	56	62	
	Unité extérieure	62	64	65	67	
Volume de déshumidification	L/h	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/jour)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Type de compresseur			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Ligne liquide Ligne gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Protection électrique			10	10	16	16
Câbles interconnexion (N° x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensions (LxPxH) (mm)	Unité intérieure	726x210x291	805x208x295	969x241x320	1.083x244x336	
	Unité extérieure	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673	
Poids net (kg)	Unité intérieure / Unité extérieure	7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9	
Réfrigérant / Quantité (g)			R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450
Plage de température de fonctionnement air extérieur (°C)	Froid	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Chaud	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24	