

## Nura

Ανακαλύψτε την έξυπνη άνεση!

AI τεχνολογία που προσαρμόζεται στον χώρο σας και εξοικονομεί ενέργεια έως 40%.



Eco Drive AI



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Αθόρυβη Λειτουργία



Αποστείρωση 56°C



Wi-Fi Standard με φωνητικές εντολές



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Siri Shortcuts, Google Assistant<sup>1</sup> και Amazon Alexa<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.  
<sup>2</sup>Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Breeze Away



Ιονιστής



Λειτουργία Follow Me




Hotel Menu



Κεντρικός Έλεγχος έως 64 μονάδες



Remote On/Off



Συμβατότητα με BMS



Χρυσή Προστασία

MODEL		NRI-09WFI/NRO-09	NRI-12WFI/NRO-12	NRI-18WFI/NRO-18	NRI-24WFI/NRO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.872 (3.685-10.918)	11.942 (4.777-13.649)	17.742 (6.142-20.131)	23.885 (6.824-26.614)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6(1.08-3.20)	3.5(1.4-4.0)	5.2(1.8-5.9)	7.0(2.0-7.8)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		9.998 (2.593-12.283)	12.966 (3.651-14.672)	18.425 (4.436-20.413)	25.016 (5,459-26.614)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93(0.76-3.60)	3.8(1.07-4.30)	5.40(1.30-6.10)	7.33(1.60-7.80)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.5	7.5	7.4	6.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	122	164	246	377
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.8	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.2	4.2	4.1	4.1
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	769	934	1401	1640
		Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	3.0	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.2	5.3	5.1	5.1
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)		673	793	1262	1537
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	5.20(0.65-5.60)	5.10(0.50-6.10)	7.1(0.6-9.3)	11.5(1.8-19.0)	
	Θέρμανση	3.30(0.95-5.20)	4.60(0.50-5.50)	6.1(0.9-7.6)	11.0(1.3-11.1)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.75(0.07-1.26)	1.2(0.12-1.35)	1.68(0.14-2.10)	2.60(0.42-3.90)	
	Θέρμανση	0.73(0.12-1.16)	1.04(0.11-1.25)	1.38(0.22-1.70)	2.15(0.30-2.50)	
Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Silent) (m <sup>3</sup> /h)		510/360/285/150	600/450/370/220	800/600/470/340	1.039/752/606/400	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Ψηλή)	20.5/24.5/34.5/38.5	20/25/32/38	20.0/33.5/35.5/43.0	20.0/36.0/39.5/45.0	
	Εξωτερική Μονάδα	54.0	56.0	57.5	60.0	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	57	58	58	59	
	Εξωτερική Μονάδα	62	65	65	68	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h	1,1	1,2	2	2,9	
	L/day	26,4	28,8	48	69,6	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	1/4"   1/2"	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m)	Συνολικά	25	25	30	50	
	Κάθετα	10	10	20	25	
Ασφάλειες Τήξης (A)		10	10	10	20	
Καλώδια Εντολών (Noxmm <sup>2</sup> )		1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5	
Καλώδια Παροχικά (Noxmm <sup>2</sup> )		1.5x3(Εξωτερική)	1.5x3(Εξωτερική)	1.5x3(Εξωτερική)	4.0x3(Εξωτερική)	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1.055×231×330	
	Εξωτερική Μονάδα	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673	
Καθαρό Βάρος (kg)		7.5 / 20.4	8 / 21.1	10.3/29.8	12.4/38.3	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/460	R32/580	R32/800	R32/950	
Ποσοτητα ψυκτικού υγρού ανα επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)		12	12	12	12	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	