



neo_{eco}

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας όλο τον χρόνο.



Ενεργειακή Κλάση
Ψύξη/Θέρμανση



Inverter
Algorithm Plus



Wi-Fi & Φωνητικός
Έλεγχος



Breeze
Away



Τεχνολογία Ultraviolet
Τύπου C & Ιονιστής



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Siri Shortcuts, Google Assistant* και Amazon Alexa**.

*Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.
** Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 19dB (A)



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Θέρμανσης στους -20°C



Hotel Menu



Κεντρικός Έλεγχος*



Remote On/Off*



Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA

Μοντέλο		NECUVI-09WFI/NECUVO-09	NECUVI-12WFI/NECUVO-12	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.584 (3.640-14.950)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.98 (1.07-4.38)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	103	144
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	730	791
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	630	723
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.73 (0.35-4.78)	4.37 (0.6-7.2)	
	Θέρμανση	2.83 (0.32-4.32)	4.24 (0.7-6.78)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.63 (0.08-1.10)	0.99 (0.13-1.65)	
	Θέρμανση	0.65 (0.07-0.99)	1.02 (0.16-1.56)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		510/360/300	520/370/310	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	19/22/31/37	21/22/33/39	
	Εξωτερική Μονάδα	54	54.5	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	55	
	Εξωτερική Μονάδα	58	61	
Ικανότητα Αφυύγρυνσης	L/h	1.2	1.6	
	L/day	28.8	38.4	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	802x200x295	802x200x295	
	Εξωτερική Μονάδα	765x303x555	765x303x555	
Καθαρό Βάρος (kg)		8.7/26.4	8.7/26.4	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-20~24	-20~24	

*Απαιτείται η αγορά connection kit