



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Vero

Πραγματική άνεση με τέλεια ατμόσφαιρα
& εξοικονόμηση ενέργειας!



iA Plus
(Inverter Algorithm Plus)



Ιονιστής



Λειτουργία
ECO



Λειτουργία
GEAR



Wi-Fi
Standard

Vero



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Siri Shortcuts, Google Assistant¹ και Amazon Alexa².







¹Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC.

Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.

²Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Λειτουργία
Follow Me



Hotel
Menu



Κεντρικός
Έλεγχος



Remote
on/off



Φίλτρο
Αποστείρωσης HEPA



Φίλτρο
Τριπλής Δράσης



Αθόρυβη Λειτουργία
20dB(A)



Χρυσή
Προστασία

Μοντέλο			VERI-09WFI/VERO-09	VERI-12WFI/VERO-12
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	6.2	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	146	201
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.5
		Ενεργειακή Κλάση	A	A+
		SCOP	3.8	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	846	876
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	577	659
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.47 (0.4-5.4)	5.38 (0.5-6.9)	
	Θέρμανση	3.53 (0.5-5.2)	4.42 (0.4-6.9)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	
	Θέρμανση	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m ³ /h)			451/325/255	575/493/454
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	55.5	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	56	
	Εξωτερική Μονάδα	62	64	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	(L/h)	1.2	1.6	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm ²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10
Καλώδια Εντολών (Noxmm ²)			5x1.5	5x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	726x210x291	805x208x295	
	Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	
Καθαρό Βάρος (kg)			7.8/23.2	8.4/23.2
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/550	R32/550
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-15~24	-15~24	

www.inventor.ac
