



nect

Τέλεια ατμόσφαιρα με οικονομία όλο τον χρόνο!

Κάνουμε περισσότερα, **για να κάνετε λιγότερα**



Ενεργειακή κλάση
σε ψύξη και θέρμανση



iA Plus (Inverter
Algorithm Plus)



Wi-Fi Standard με
Φωνητικές Εντολές



Breeze Away



Ιονιστής

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο δίκτυο καταστημάτων





Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία 19dB(A)



Λειτουργία ECO



Λειτουργία
GEAR



Λειτουργία
Follow Me



Λειτουργία Θέρμανσης
στους -20°C



Αποστείρωση 56°C



Hotel Menu



Κεντρικός
Έλεγχος³

Μοντέλο		NPVI-09WFI/NPVO-09	NPVI-12WFI/NPVO-12	NPVI-18WFI/NPVO-18	NPVI-24WFI/NPVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.584 (3.640-14.950)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.98 (1.07-4.38)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.8	8.5	7.0	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	103	144	265	383
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.6	4.2	4.9
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	730	791	1.470	1.715
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.1	4.5	5.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.0	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	630	723	1.235	1.455
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.73 (0.35-4.78)	4.37 (0.6-7.2)	6.70 (0.7-9.8)	10.50 (1.4-15.0)	
	Θέρμανση	2.83 (0.32-4.32)	4.24 (0.7-6.78)	7.10 (0.95-10.2)	9.30 (1.3-13.7)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.63 (0.08-1.10)	0.99 (0.13-1.65)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)	
	Θέρμανση	0.65 (0.07-0.99)	1.02 (0.16-1.56)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	19/22/31/37	21/22/33/39	20/31/37/41	21/34.5/37/46	
	Εξωτερική Μονάδα	54	54.5	56	62	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	55	56	62	
	Εξωτερική Μονάδα	58	61	65	67	
Ικανότητα Αφύγρωσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Ασφάλειες Τήξης (A)		10	10	16	16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	802x200x295	802x200x295	969x241x320	1083x244x336	
	Εξωτερική Μονάδα	765x303x555	765x303x555	874x330x554	955x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)		8.7/26.4	8.7/26.4	11.2/33.5	13.6/43.9	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	R32/1.100	R32/1.450	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-20~24	-20~24	-15~24	-15~24	