Το **ΟΝΟΜΑ** στον κλιματισμό

Wi-Fi Ready

Ιονιστής

Hotel Menu

Χρυσή Προστασία

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

www.inventor.ac

inventor

Life PRO

09/12/18/24K Btu/h

- Ενεργειακή Κλάση
- R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό
- Wi-Fi Ready
- Ιονιστής
- Φίλτρο Τριπλής Δράσης
- Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
- Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας
- Hotel Menu
- Λειτουργία Follow Me
- Λειτουργία Ύπνου
- Λειτουργία ECO
- Αποθήκευση Θέσης Περσίδας
- Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
- Λειτουργία Turbo
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- All DC Inverter

Μοντέλο			L5VI32-09WFRC/ L5VO32-09	L5VI32-12WFRC/ L5VO32-12	L5VI32-18WFRC/ L5VO32-18	L5VI32-24WFRC/ L5VO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.100 - 11.600)	12.000 (3.800 - 14.200)	18.000 (6.200 - 20.900)	24.000 (7.100 - 27.120)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			(0.90 - 3.40)	(1.11 - 4.16)	(1.81 - 6.13)	(2.08 - 7.94)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (2.800 - 11.500)	13.000 (3.700 - 14.400)	19.000 (4.700 - 23.000)	25.000 (5.500 - 30.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			(0.82 - 3.37)	(1.08 - 4.22)	(1.37 - 6.74)	(1.61 - 8.80)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14.825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	147	201	256	402
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.3	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	735	805	1.435	1.680
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.6	4.2	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	714	1.153	1.757
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		Ψύξη	3.1 (0.4-5.4)	5.4 (0.5-6.9)	6.9 (0.6-10.3)	10.2 (0.7-13.3)
		Θέρμανση	3.2 (0.5-5.2)	4.2 (0.4-6.9)	6.4 (0.9-10.5)	10.2 (1.1-13.3)
Κατανάλωση (W)		Ψύξη	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)
		Θέρμανση	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Ελάχιστη) (m^3/h)			520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5
		Εξωτερική Μονάδα	55.5	56	56	59.5
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα	53	53	55	59
		Εξωτερική Μονάδα	61	65	61	67
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου			1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²) / (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/10	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327
		Εξωτερική Μονάδα	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική	7.5/22.7	7.5/22.7	10/34	12.3/51.5
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (kg)			R32/0.5	R32/0.5	R32/1.0	R32/1.6
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)		Ψύξη	−15~50	−15~50	−15~50	−15~50
		Θέρμανση	−15~30	−15~30	−15~30	−15~30

R32 CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS

www.inventor.ac