



inventor®

Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.



**EVA II
PRO**



Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Εξασφαλίστε ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας, με τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου. Οι αφυγραντήρες Inventor της σειράς EVA II Pro διαθέτουν 3 επίπεδα λειτουργίας του ανεμιστήρα (Silent - Medium - Turbo) το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την άψογη λειτουργία του αφυγραντήρα, βάση των επιθυμητών συνθηκών, αλλά και πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου.

www.inventor.ac



Χαμηλή Στάθμη Θορύβου



Επιλέξτε τη Silent κατάσταση του ανεμιστήρα από τα 3 επίπεδα λειτουργίας (Silent - Medium - Turbo) και ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί στα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Ενδείκνυται για χρήση σε υπνοδωμάτια - ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες- ώστε να απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες ύπνου, καθώς και σε χώρους όπου απαιτείται απόλυτη ησυχία π.χ. χώροι μελέτης.



Έξυπνη Αφύγρανση

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη στην λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες συνθήκες χώρου.

Ιονιστής



Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή, που διαθέτουν οι αφυγραντήρες Inventor. Τα ιόντα που απελευθερώνονται, εμπλουτίζουν τον αέρα, κατακρατούν σκόνη, βακτήρια, καπνό τσιγάρου και άλλες δυσάρεστες οσμές, δίνοντάς σας υγιεινή ατμόσφαιρα.



Στέγνωμα Ρούχων

Στεγνώστε τα ρούχα σας αποτελεσματικά και υγιεινά με τη λειτουργία Dryer. Τοποθετήστε την απλώστρα με τα ρούχα σε ένα μικρό δωμάτιο (με κλειστή την πόρτα) και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα στεγνώματος ρούχων. Ο αέρας που παράγεται, ενισχύει την αίσθηση φρεσκάδας και εξασφαλίζει στεγνά και ευδιαστά ρούχα σε σύντομο χρονικό διάστημα, διατηρώντας το δωμάτιο απόλυτα στεγνό.

Κωδικός	Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες)	Κατανάλωση (W)	Στάθμη Θορύβου (X/M/Y) [db(A)]	Παροχή Αέρα (Y/M/X) (m³/h)	Δοχείο Νερού (Λίτρα)	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (mm)	Καθαρό Βάρος (Kg)	Ψυκτικό Υγρό	Θερμοκρασία Χώρου (°C)
EP3-ION16L	16	240	37/40/45	165/141/110	3.0	350x245x510	14.0	R134a	5-35
EP3-ION20L	20	260	37/40/45	165/141/110	3.0	350x245x510	14.4	R134a	5-35

