



Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.



passion PRO II



### WiFi Standard

Η σειρά κλιματιστικών Passion Pro II, περιλαμβάνει USB stick, ώστε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης διαχείρισης. Μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi, δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ' όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Invmate II (από το Google Play ή το App Store) και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του Smartphone ή του Tablet σας.



### Hotel Menu

Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.




### Εύκολος Καθαρισμός

Εξοικονομήστε 50% του χρόνου καθαρισμού της εσωτερικής μονάδας αφαιρώντας απλά το φίλτρο αέρα από το πάνω μέρος, χωρίς να ανοίξετε τη πρόσοψη.




[www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)



Ενεργειακή Κλάση



Υπερδύναμος Ιονιστής



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA

**09/12/18/24K Btu/h**



Κεντρικός Έλεγχος



Θέρμανση 8°C



Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Απόλυτη Αθόρυβη Λειτουργία



Προστασία Green Fin



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες



All DC Inverter



Εύκολη Εγκατάσταση

Μοντέλο		P7MVI-09WiFi/ P7MVO-09	P7MVI-12WiFi/ P7MVO-12	P7MVI-18WiFi/ P7MVO-18	P7MVI-24WiFi/ P7MVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (4.000-11.300)	12.000 (4.300-15.200)	18.000 (6.500-20.900)	24.000 (9.100-26.900)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.17-3.31)	3.52 (1.26-4.45)	5.28 (1.90-6.13)	7.03 (2.66-7.88)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-12.700)	13.000 (3.640-16.600)	19.000 (4.870-23.000)	26.000 (7.100-31.200)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.72)	3.81 (1.07-4.87)	5.57 (1.43-6.74)	7.62 (2.08-9.14)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.7	6.8	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	134	183	273	383
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.6	4.4	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.1	4.2	4.2	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	820	867	1.467	1.960
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.0	4.7	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.2	5.4	5.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	824	824	1.219	1.938
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.5 (0.4-5.5)	5.0 (0.5-7.5)	7.1 (0.7-10.2)	10.0 (1.0-13.2)	
	Θέρμανση	3.5 (0.6-5.7)	4.6 (0.7-7.6)	6.5 (1.0-10.5)	10.0 (1.3-14.2)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	816 (100-1.270)	1.153 (110-1.720)	1.633 (150-2.350)	2.306 (230-3.030)	
	Θέρμανση	811 (140-1.330)	1.055 (170-1.740)	1.500 (230-2.400)	2.302 (310-3.270)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)		472/360/254	563/497/224	870/730/500	1.176/921/446	
Στάθμη θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	21/26/34/39	23/31/38/41	24/32/41/44	27/33/43/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55	56	58	61	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	53	52	59	61	
	Εξωτερική Μονάδα	58	59	64	65	
Τύπος Συμπίεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (No x mm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις ΜxBxY(mm)	Εσωτερική Μονάδα	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Εξωτερική Μονάδα	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/ Εξωτερική	7.0/26.6	7.7/29.1	10.1/37.8	13.2/48.4	
Ψυκτικό Υγρό		R410A/800g	R410A/950g	R410A/1480g	R410A/2.000g	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	

