



WiFi Ready

Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας εύκολα απ' όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του Tablet σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Invmate II μέσω Google Play & App Store και εξοικονομήστε ενέργεια, δημιουργώντας το περιβάλλον που εσείς θέλτετε, την ώρα που το θέλετε.



Κεντρικός Έλεγχος

Δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος κεντρικού ελέγχου. Ελέγξτε έως και 64 κλιματιστικές μονάδες από ένα χειριστήριο! Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη κλιματιστική μονάδα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Ιδανικό για ξενοδοχειακές μονάδες, κτίρια γραφείων κ.τ.λ. .



Good Design Award

Το Passion Pro βραβεύτηκε στον διαγωνισμό Good Design Award 2015. Ο καινοτόμος σχεδιασμός και η μοναδική κατασκευή του Passion Pro είναι τα στοιχεία που χάρισαν στη σειρά Passion Pro το βραβείο του καλύτερου σχεδιαστικά μοντέλου για το 2015.



PASSION PRO



Η Inventor εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για διάρκεια: 10 (δέκα) ετών για τον συμπιεστή και 5 (πέντε) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη.

09/12/18/24K Btu/h



Εύκολη
Εγκατάσταση



Θέρμανση
8°C



Ροή Αέρα 4ων
Κατευθύνσεων



Λειτουργία
Follow Me



Λειτουργία
Αυτοκαρταρισμού



Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία



Προστασία
Green Fin



Λειτουργία Ψύξης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες




All DC
Inverter



Ενεργειακή
Κλάση




Υπερδύναμος
Ιονιστής



Φίλτρο Αποστείρωσης
HEPA



Εύκολος Καθαρισμός



Φίλτρο Τριπλής
Δράσης

Μοντέλο		P6MVI-09WFR/ P6MV0-09	P6MVI-12WFR/ P6MV0-12	P6MVI-18WFR/ P6MV0-18	P6MVI-24WFR/ P6MV0-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (4.000-11.300)	12.000 (4.300-15.200)	18.000 (6.500-20.900)	24.000 (9.100-26.900)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.17-3.31)	3.52 (1.26-4.45)	5.28 (1.91-6.13)	7.03 (2.67-7.88)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-12.700)	13.000 (3.640-16.600)	19.000 (4.870-23.000)	26.000 (7.100-31.200)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.72)	3.81 (1.07-4.87)	5.57 (1.43-6.74)	7.62 (2.08-9.14)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.7	6.8	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	134	183	273	383
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.6	4.4	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.1	4.2	4.2	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	820	820	1.467	1.960
		Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.0	4.7	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP		5.1	5.2	5.4	5.2
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)		824	824	1.219	1.938
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.5(0.4-5.5)	5.0(0.5-7.5)	7.1(0.7-10.2)	10.0(1.0-13.2)	
	Θέρμανση	3.5(0.6-5.7)	4.6(0.7-7.6)	6.5(1.0-10.5)	10.0(1.3-14.2)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	816(100-1.270)	1.153(110-1.720)	1.633(150-2.350)	2.306(230-3.030)	
	Θέρμανση	811(140-1.330)	1.055(170-1.740)	1.500(230-2.400)	2.302(310-3.270)	
Παροχή Αέρα (m ³ /h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)		472/360/254	563/497/224	870/730/500	1.176/921/446	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Μέγιστη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	21/28/35/40	24/33/40/41	27/34/43/45	28/35/45/47	
	Εξωτερική Μονάδα	55	56	58	61	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	53	52	59	61	
	Εξωτερική Μονάδα	58	59	64	65	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm ²) / Ασφάλειες Τήξης (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (No x mm ²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxYxΠ (mm)		717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxYxΠ (mm)		770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363	
Καθαρό Βάρος	Εσωτερική/ Εξωτερική (kg)	7.0/26.6	7.7/29.1	10.1/37.8	13.2/48.4	
Ψυκτικό Υγρό		R410A/800g	R410A/950g	R410A/1.480g	R410A/2.000g	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	