inventor®

We invent. You live.

Vero

Ciesz się komfortem i idealną temperaturą oszczędzając energię! Robimy więcej abyś Ty mógł robić mniej.

iA Plus
(Inverter Algorithm Plus)

Jonizator

Tryb ECO

Tryb GEAR

Wi-Fi
Standard

Vero

inventor

works with alexa

works with Ok Google

Inventor Control

Aplikacja jest kompatybilna z Siri, Google Assistant*, oraz Amazon Alexa**.

[1]Logo Google jest zarejestrowanym znakiem handlowym Google LLC. Funkcja Asystent Google może być niedostępna w niektórych krajach
[2]Amazon, Alexa, oraz powiązane loga są zarejestrowanymi znakami handlowymi Amazon.com, Inc oraz powiązanych spółek

- Follow Me
- HM — Hotel Menu
- Sterownik centralny
- Zdalne włączanie i wyłączanie
- Filtr HEPA
- Potrójny filtr dodatkowy
- 20 dB(A) — Tryb Ultra Silence
- Powłoka Golden Fin

Model			VERI-09WFI/VERO-09	VERI-12WFI/VERO-12	VERI-18WFI/VERO-18	VERI-24WFI/VERO-24
Wydajność Chłodnicza (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)
Wydajność Chłodnicza (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Wydajność Grzewcza (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)
Wydajność Grzewcza (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Wydajność sezonowa według normy EN14825	Chłodzenie	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Klasa energetyczna	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Roczne zużycie energii (kWh/year)	146	201	265	383
	Ogrzewanie (Strefa umiark.)	Pdesign (kW)	2.3	2.5	4.2	4.9
		Klasa energetyczna	A	A+	A+	A+
		SCOP	3.8	4.0	4.0	4.0
		Roczne zużycie energii (kWh/year)	846	876	1.470	1.715
	Ogrzewanie (Strefa ciepła)	Pdesign (kW)	2.1	2.4	4.5	5.3
		Klasa energetyczna	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Roczne zużycie energii (kWh/year)	577	659	1.235	1.455
Napięcie / Częstotliwość / Fazy (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Prąd znamionowy (A)		Chłodzenie	3.47 (0.40-5.40)	5.38 (0.50-6.90)	6.70 (0.70-9.80)	10.50 (1.40-15.00)
		Ogrzewanie	3.53 (0.50-5.20)	4.42 (0.40-6.90)	7.10 (0.95-10.20)	9.30 (1.30-13.70)
Moc znamionowa (kW)		Chłodzenie	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)
		Ogrzewanie	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)
Przepływ powietrza(Wys./Śred./Nisk.) (m^3/h)			451/325/255	575/493/454	800/600/500	1.090/770/610
Poziom hałasu [dB(A)]		Wewnętrzna (Silent/Nisk./Śred./Wys.)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46
		Zewnętrzna	55.5	55.5	56	62
Poziom mocy akust [dB(A)]		Wewnętrzna	54	56	56	62
		Zewnętrzna	62	64	65	67
Wydajność osuszania		(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8
		(L/dzień)	28.8	38.4	48.0	67.2
Rodzaj kompresora			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Linia cieczy | Linia gazu			1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"
Bezpiecznik (A)			10	10	16	16
Przewód sygnałowy (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Wymiary (WxDxH) (mm)		Wewnętrzna	726x210x291	805x208x295	969x241x320	1.083x244x336
		Zewnętrzna	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673
Waga netto (kg)		Wewnętrzna/Zewnętrzna	7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9
Czynnik / Fabryczne napełnienie (g)			R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450
Zakres temperatury pracy (°C)		Chłodzenie	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Ogrzewanie	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

R32 CE ISO9001 ISO14001 RoHS