



Calitatea vieții
În mediul
tău de viață
și lucru!



Dezumidificatoare

DE-MDT-10/20 ADD

- Afişaj Digital cu LED
- Afişaj nivel apă, auto-pauză în funcţionare când rezervorul este plin
- Funcţionare continuă în modul de dezumidificare
- Funcţionare continuă a drenajului
- Auto restart
- Auto degivrare
- Auto diagnosticare a erorilor
- Mâner pentru o manevrare uşoară



DE-MDT-10/20



Elimină
umiditatea,
mucegaiul şi
mirosurile
neplăcute

MODEL	DE-MDT-10	DE-MDT-20
Capacitate Dezumidificare (L/24h)	10	20
Voltaj/Frecvență/Fază (v/Hz/Pz)	230/50/1	230/50/1
Consum electric (W)	220	555
Intensitate curent (A)	1.3	3.0
Volum rezervor apă (L)	1.3	3.5
Debit de aer (m³/h)	130	165
Nivel zgomot (dB(A))	46	50
Dimensiuni LxAxH (mm)	330x260x420	380x300x480
Greutate netă (kg)	10.5	13.5
Agent frigorific	R134a/90g	R134a/115g
Suprafață recomandată (m²)	16-35	36-52

DE-MDDT08 ADD

- Afişaj Digital cu LED
- Afişaj nivel apă
- Auto diagnosticare a erorilor
- Afişaj umiditate
- Funcţionare silențioasă
- Auto degivrare
- Programare 24 ore
- Auto-pauză în funcţionare când rezervorul este plin
- Auto restart
- Funcţionare continuă a drenajului
- Mâner pentru o manevrare uşoară



DE-MDDT08

MODEL
NOU



Ideal
pentru spații
rezidențiale și
comerciale cu o
ventilație precară

MODEL	DE-MDDT08
Capacitate Dezumidificare (L/24h)	8
Voltaj/Frecvență/Fază (v/Hz/Pz)	230/50/1
Consum electric (W)	290
Intensitate curent (A)	2
Volum rezervor apă (L)	2
Debit de aer (m³/h)	120
Nivel zgomot (dB(A))	40/43
Dimensiuni LxAxH (mm)	308x247x456
Greutate netă (kg)	11.2
Agent frigorific	R134a / 80g
Suprafață recomandată (m²)	12-27

Sfaturi utile pentru o folosire corespunzătoare a dezumidicatorului

Existența umidității în mediul înconjurător este o problemă majoră pentru că ne afectează atât igiena cât și confortul zilnic.

Rata de umiditate din orice mediu fluctuează într-un mod semnificativ în funcție de condițiile externe și mai ales de diferența dintre temperaturile interioare și exterioare. De asemenea și în funcție de activitățile efectuate în interiorul casei (vapori de la baie, bucătărie, hainele spălate și puse la uscat, etc).



Nu este întotdeauna ușor a se atinge nivelurile recomandate de dezumidificare. Diversele aparate și sfaturi utile vă pot ajuta pentru a obține rezultatele dorite, adică un nivel de umiditate relativă de 40-50%. Primul pas care trebuie făcut este de a măsura umiditatea cu un hidrometru, ușor de găsit pe piață, cu scopul de a cunoaște condițiile existente în camera noastră.



În cazul în care nivelul de umiditate este mai mare de 55%, cel mai potrivit mod de a crea o atmosferă ideală este prin utilizarea dezumidificatoarelor. Acestea elimină umiditatea din aer și o depozitează într-un rezervor special sau pot fi conectate direct la sistemul de canalizare al clădirii.

Utilizarea de dezumidificatoare este foarte economică și ne ajută la îmbunătățirea condițiilor de confort din mediul nostru.

DE-MDT-10/20



DE-MDDT08



Modele propuse în funcție de suprafața în metri pătrați

- Suprafață mai mică de 20m²: Modelul DE-MDDT08 cu o capacitate de dezumidificare de 8 L/24h
- Suprafață de 20-35m²: Modelul DE-MDT-10, cu o capacitate de dezumidificare de 10 L/24h
- Suprafață mai mare de 35m²: Modelul DE-MDT-20 cu capacitate de dezumidificare de 20 L/24h

Zone indicate pentru folosirea dezumidificatoarelor

- Clădiri fără o izolație suficientă în perioadele ploioase
- Construcții noi, cu un nivel ridicat de umiditate până când acestea sunt ocupate
- Clădiri afectate de scurgeri de apă sau de orice fel de inundații
- Clădiri cu un nivel de umiditate ridicat din cauza destinației acestora (uscarea hainelor, spații de gătit, etc)
- Case de vacanță sau case non-rezidențiale, cu ventilație precară
- Camere de joacă subterane sau depozite
- Clădiri foarte aproape de mare și pe vapoare
- Zonele care au nevoie de un control special de umiditate precum cramele sau muzeele