



coloane

de la 24.000 până la 53.500 Btu/h

Partenerul tău neprețuit! Performanță maximă și consum redus de energie. Distribuția uniformă a aerului acoperă uniform diferite suprafețe.

	V3MFI-24 V3MFO-24	V1MFI-50B V1MFO-50B	V1MFI-66B V1MFO-66B	RMFI-50 RMFO-50	RMFI-66 RMFO-66
 Capacitate Răcire (Btu/h)	24.000 (4.100-33.600)	48.000 (14.400-57.600)	55.000 (16.500-66.000)	42.000 (4.800-26.500)	53.500
 Capacitate Încălzire (Btu/h)	24.000 (4.100-33.700)	50.000 (15.000-60.000) +12.000	58.000 (17.400-69.600) +12.000	49.000 +11.942	56.500 +11.942



V3MFI-24

RMFI-50/66



V1MFI-50B/66B



Consum redus de energie și eficiență maximă
Datorită funcției noi fără gheață.

Rezistență electrică auxiliară
Pentru o eficiență mare în încălzire.

Funcția Hot Start
Senzorul de la radiatorul interior controlează ventilato-

rul unității interioare și împiedică aerul rece să pătrundă în cameră în timpul pornirii în Modul de Încălzire.

Mod de funcționare Auto
Pentru o atmosferă interioară ideală.

Suflu puternic

Compresor SANYO

Afișaj LCD

Protecție completă
De la inversare de fază, supraîncărcare și presiune mare/mică a freonului.

		R410A	CE	ISO 9001	ISO 14001	RoHS	V3MFI-24/V3MFO-24	V1MFI-50B/V1MFO-50B	V1MFI-66B/V1MFO-66B	RMFI-50/RMFO-50	RMFI-66/RMFO-66
SPECIFICAȚII TEHNICE	Curent de intrare (A)	Răcire / Încălzire		9,72 / 8,51	7,4 / 7,2	8,4 / 8,2	8,5 / 8,7	10,5 / 9,8			
	Consum energetic (W)	Răcire / Încălzire		2.190 / 1.950	4.289 / 4.174	4.944 / 4.497	5.100 / 5.200	6.200 / 5.700			
	Viteze			3	3	3	3	3			
	Nivel de zgomot (dB(A))	Interioară / Exterioară		50 / 44 / 38	60 / 57	60 / 57	54 / 50	59 / 55			
	Nivel putere sonoră (dB(A))	Interioară / Exterioară		61,5 / 69	-	-	-	-			
	Cablul semnal (Noxmm ²)			4x0,5	4x0,5	4x0,5	3x1 МПЛЕТАЗ & 5x2,5	3x1 МПЛЕТАЗ & 5x2,5			
	Dimensiuni unitate LxHxA (mm)	Interioară / Exterioară		500x1.700x315 / 900x860x315	610x1.925x390 / 938x1.369x392	610x1.925x390 / 938x1.369x392	550x1.800x350 / 900x1.170x350	600x1.900x358 / 900x1.170x350			
	Greutate netă (Kg)	Interioară / Exterioară		37,6 / 59	62 / 102	63 / 107	50 / 97	65 / 96			
	Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire/Încălzire		-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	18-43 / -07-24	18-43 / -07-24			