casete de tavan

de la 18.000 până la 46.600 Btu/h

Clasă energetică A+ cu tehnologie DC Inverter, casetele de tavan satisfac toate nevoile dumneavoastră.

	V3MCRI-18 U2MRS-18	V2MCI-24 U2MRS-24	V2MCI-36 U2MRS-36	V3MCI-50 U3MRT-50	V3MCI-60 U3MRT-60	IMCI-50 UMLT-50
Capacitate Răcire (Btu/h)	18.000 (3.070-24.200)	24.000 (7.200-28.800)	36.000 (11.160-43.560)	47.000 (13.600-55.800)	54.000 (17.000-65.800)	46.600
Capacitate Încălzire (Btu/h)	18.000 (3.250-24.800)	26.000 (7.800-31.200)	40.000 (13.200-49.200)	53.000 (14.300-63.000)	62.000 (18.800-73.400)	49.500

A++

V2MCI, V3MCRI, V3MCI

Unități EcoDesign cu clasă energetică A+

Tehnologie avansată ALL DC INVERTER
Compresor și motor ventilator exterioară/interioară DC INVERTER pentru o eficiență în condiții meteo extreme și cu o economie maximă de energie electrică.

360 grade refulare a aerului
Crează un flux de aer delicat și blând care circulă prin întreaga încăpere și furnizează o temperatură distribuită în mod egal.

Interval mare de funcționare
Cu până la 25 de pași (F1-F25) ai frecvenței compresorului. Intervalul acestei frecvențe crește cu până la 70%, permițând sistemului să funcționeze lin. De asemenea furnizează un control mai bun pentru un mediu confortabil și o economie mare de energie electrică.

5 Viteze ale motorului ventilatorului de la unitatea exterioară
motorul ventilatorului de la unitatea exterioară crește viteza de la 2 la 5, furnizând o eficiență mult îmbunătățită.

1 Watt în Modul Standby

IMCI

Compresor Scroll SANYO

O protecție completă printr-un presostat de presiune mare/mică, protecție a fazelor și protecție la supra încărcare.

V2MCI, V3MCRI, V3MCI, IMCI

Evacuare externă a aerului
Aport de aer flexibil datorită sloturilor externe.

Aport de aer proaspăt
Pentru un mediu curat și sănătos.

Pompă de condens inclusă
pompa de condens poate ridica apa condensată până la 750mm.

Indicator preaplin pompă

Telecomandă
Întrerupător PORNIT-OPRIT pe panelul interior cu ecran afișare erori.

Funcție Hot Start
Senzorul de la unitatea internă controlează ventilatorul unității și previne pătrunderea aerului rece la interior în timpul pornirii în Modul de Încălzire.

Funcție Sleep

Auto Restart

Telecomandă cu afișaj LCD

Telecomandă cu fir cu ecran tactil (Opțional)

Telecomandă cu fir (Opțional)

Telecomandă centralizată (Opțional)
Telecomanda centralizată este un dispozitiv multifuncțional care poate controla până la 64 de unități interioare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

R410A

		V3MCRI-18/U2MRS-18	V2MCI-24/U2MRS-24	V2MCI-36/U2MRS-36	V3MCI-50/U3MRT-50	V3MCI-60/U3MRT-60	IMCI-50/UMLT-50
Curent de intrare (A)		10.0	13.37	19.81	13.0	14.0	17.0
Consum energetic (W)		2.200	3.074	4.585	6.700	7.500	6.300
Debit de aer (m^3/h)		800/650/500	1.780	1.850	1.850/1.600/1.400	1.900/1.650/1.450	1.545
Nivel de zgomot (dB(A))	Interioară / Exterioară	48/40/33 / 57	50 / 60	52 / 65	55/51/48 / 66	52/49/46 / 61	51 / 63
Nivel putere sonoră (dB(A))	Interioară / Exterioară	59 / 65	62 / 69	64 / 70	67 / 75	69 / 74	-
Dimensiuni LxHxA (mm)	Panel	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Interioară / Exterioară	570x570x260 / 810x310x558	840x840x245 / 900x315x860	840x840x245 / 990x345x965	840x840x287 / 938x392x1369	840x840x287 / 938x392x1.369	840x840x300 / 900x350x1.170
Greutate netă (Kg)	Panel/Interioară / Exterioară	2.5 / 16.5 / 36.7	5 / 24 / 59	5 / 26.5 / 73	5 / 28 / 97.1	5 / 28.7 / 102.7	5 / 28.6 / 96
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire / Încălzire	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	18~43 / -07~24