



all in
Armony



Funcție
Auto Restart



Degivrare
automată



Auto diagnoză
și protecție



Mâner



Indicator
transparent
nivel apă



Afișaj
cu LED



Curățare
filtru



Dintr-o gamă largă de dezumidificatoare Inventor alegeți modelul care se potrivește perfect nevoilor dumneavoastră! Dezumidificatoarele Inventor au rezultate excepționale și crează condiții ideale chiar și în camere unde aerul este precar sau în spații comerciale mai mari. Oferă performanțe și funcții pentru orice spațiu. Dezumidificatoarele Inventor sunt soluția perfectă pentru a înlătura umiditatea.

Afișaj digital

Afișează nivelul umidității din cameră și nivelul de umiditate setat.

Setarea umidității

Se poate seta umiditatea dorită folosind tastele + și -.

Dezumidificare continuă

În timpul dezumidificării continue, aparatul funcționează fără oprire înlăturând umiditatea din aer. Aparatul nu va ține cont de nivelul de umiditate setat atunci când funcționează în acest mod de lucru.

Degivrare automată

Funcționare eficientă și în camere reci (nu mai puțin de 5 grade C).

Rezervorul de apă

Rezervorul de apă este prevăzut cu o fereastră transparentă pentru a face mai ușoară observarea nivelului de apă ce s-a acumulat în rezervor. Când acesta este plin, se va afișa P2 iar aparatul se va opri, evitând astfel ca apa să iasă din rezervor.

Mâner ergonomic

Mișcare și repoziționare ușoară.

Repornire automată

În cazul unei pene de curent, la revenirea energiei electrice aparatul va porni automat cu aceleași setări.

Drenaj continuu

Pentru drenaj continuu trebuie doar să conectați aparatul la un sistem de scurgere.

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Armony - 10	Armony - 20
Capacitate dezumidificare (L/24h)	10	20
Tip control	Electronic	Electronic
Tensiune / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Puterea consumată (W)	220	555
Curent intrare (A)	1.3	3.0
Volum rezervor apă (L)	1.3	3.5
Putere ventilare (m³/h)	130	165
Nivel zgomot (dB(A))	46	50
Dimensiuni LxAxH (mm)	330x260x420	380x300x480
Greutate netă (kg)	10.5	13.5
Agent frigorific	R134a/90g	R134a/115g
Dimensiune cameră (m²)	16 - 40	37 - 110
Temperatura de funcționare (°C)	5°C - 35°C	5°C - 35°C