



	P4MVI-09WFR P4MVO-09	P4MVI-12WFR P4MVO-12	P4MVI-18WFR P4MVO-18	P4MVI-24WF P4MVO-24
Capacitate Răcire (Btu/h)	9.000 (4.390-11.250)	12.000 (4.870-15.240)	17.500 (5.800-20.300)	24.000 (9.650-26.900)
Capacitate Încălzire (Btu/h)	10.000 (3.300-12.700)	13.000 (3.380-16.640)	19.000 (3.820-21.780)	26.000 (7.100-31.200)
Pdesign (W/h)	2.6	3.5	5.1	7.0
Clasă Energetică (RSCo)	A++	A++	A++	A++
SEER (Clasă Energetică)	6.1	6.7	6.4	6.6
Consum Anual (kWh/a)	149	182	278	371
Clasă Energetică (Zona Mare)	A+	A+	A+	A+
SCOP (Clasă Energetică)	4.0	4.0	4.0	4.0
Consum Anual (kWh/a)	840	1.120	1.575	1.855
Clasă Energetică (Zona Mică)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP (Clasă Energetică)	5.1	5.1	5.1	5.1
Consum Anual (kWh/a)	769	1.043	1.427	1.729

Eficiență sezonieră (în conformitate cu EN14825)



Clasă energetică A+++

Cu cât clasa de energie este mai mare cu atât maximizează economiile dvs de energie electrică.

Aparat inteligent Wi-Fi Ready

Consultați paginile 6-7 ale acestui catalog.

Funcție IFeel

Un senzor inteligent se află pe telecomandă. Când funcția IFeel este activată temperatura setată se sincronizează cu senzorul inteligent. Temperatura setată te va urma oriunde vei merge cu telecomanda, oferind confort și economii de energie electrică suplimentare.

* Clasificarea energetică se referă la modul de răcire.

Mai multă Ionizare

Ionizator

Generează ioni negativi care dezinfectează și sterilizează aerul generând un mediu sănătos, sigur și liniștit.

Filtru de sterilizare HEPA

Elimină chiar și cele mai mici particule de praf din aer. Elimină, de asemenea, alergenii și microbii care cauzează boli virale, și umple camera cu aer curat sănătos.

Filtru cu Vitamina C

Acesta crește producția de colagen. Aerul filtrat catifelează pielea și reduce stresul.

Filtru cu Ioni de Argint

Ionii de argint elimină bacteriile și microbii existenți în aer. Acesta oferă un aer curat, ajutând la prevenirea mușcăiului.

Filtru Catalizator

Absorbe mirosurile și gazele nocive din încăperea și elimină cu succes formaldehida și alți compuși organici volatili (COV).

R410A		CE	ISO 9001	ISO 14001	RoHS	P4MVI-09WFR / P4MVO-09	P4MVI-12WFR / P4MVO-12	P4MVI-18WFR / P4MVO-18	P4MVI-24WFR / P4MVO-24
SPECIFICAȚII TEHNICE	Intensitate curent (A)	Răcire / Încălzire				0.49-5.52 / 0.64-5.78	0.45-7.47 / 0.7-7.57	0.62-9.95 / 0.78-9.91	0.9-13.9 / 1.5-14.9
	Consum energetic (W)	Răcire / Încălzire				112-1.270 / 147-1.330	104-1.720 / 162-1.740	142-2.290 / 179-2.280	200-3.050 / 320-3.300
	Debit de aer (Mare/Mediu/Mică) (m³/h)					650/560/450	650/560/450	850/620/540	1.150/1.070/880
	Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate interioară / Unitate exterioară				26/33/40 / 57	28/35/42 / 56	27/35/43 / 61	35/41/48 / 60
	Nivel putere sonoră (dB(A))	Unitate interioară / Unitate exterioară				54 / 60	55 / 61	57 / 65	63 / 67
	Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioară / Unitate exterioară				800x188x275 / 780x250x540	800x188x275 / 810x310x558	940x205x275 / 810x310x558	1.045x235x315 / 845x320x700
	Greutate netă (kg)	Unitate interioară / Unitate exterioară				7.3 / 27.4	7.3 / 30.5	9 / 36.5	12 / 50