



	V4MVI-09WFR V4MVO-09	V4MVI-12WFR V4MVO-12	V4MVI-18WFR V4MVO-18	V4MVI-24WFR V4MVO-24
Capacitate Răcire (Btu/h)	9.500 (2.500-12.000)	12.000 (2.500-14.000)	18.000 (3.000-20.500)	24.000 (4.800-26.500)
Capacitate Încălzire (Btu/h)	10.500 (2.500-13.500)	13.000 (2.500-16.000)	19.000 (3.000-21.500)	26.000 (5.500-28.000)
Pdesign (W)	2.8	3.5	5.2	7.0
Clasă Energetică (PSCOP)	A++	A++	A++	A++
SEER (Clasă Energetică)	6.5	6.4	7.4	6.1
Consum Anual (kWh/a)	150	191	246	402
Pdesign (W)	2.4	2.5	4.4	5.4
Clasă Energetică (Zona Medie)	A+	A+	A+	A+
SCOP (Clasă Energetică)	4.0	4.0	4.0	4.0
Consum Anual (kWh/a)	840	875	1.540	1.890
Pdesign (W)	2.6	3.5	5.3	6.2
Clasă Energetică (Zona Caldă)	A+++	A+++	A+++	A++
SCOP (Clasă Energetică)	5.1	5.1	5.1	4.8
Consum Anual (kWh/a)	714	961	1.455	1.808

Eficiență sezonieră (în conformitate cu EN14825)

A+++
Clasă Energetică A++

Wi Fi
WIFI READY
Aparat AC Inteligent Wi-Fi Ready

21dB(A)
Funcționare Silențioasă

ECO MODE
Economie de energie cu până la 60%

ALL DC INVERTER
Tehnologie All DC Inverter

3D
Distribuție 3D a aerului

ION
Tehnologie Inteligentă de Ionizare

26°C
Afișaj Inteligent

!
CL - Memento de curățare a filtrelor de aer

IFEEL
Filtre împotriva alergenilor

IFEEL
Funcție IFeel

Tehnologie Inteligentă de Ionizare a Aerului

- Super Ionizator**
Super ionizatorul produce ioni pozitivi și negativi. Când acești ioni se ciocnesc eliberează o energie enormă care distruge mirosurile, praful și fumul, lăsând mediul curat și proaspăt.
- Filtru de sterilizare împotriva alergiilor**
Elimină chiar și cele mai mici particule de praful din aer. Elimină, de asemenea, alergenii și microbii cauzatori de boli virale, umplând camera cu aer curat și sănătos.
- Filtru cu Vitamina C**
Acesta crește producția de colagen. Aerul filtrat catifelează pielea și reduce stresul.
- Filtru cu Ioni de Argint**
Ioni de argint elimină bacteriile și microbii existenți în aer. Acesta oferă un aer curat, ajutând la prevenirea mucegaiului.
- Filtru Catalizator**
Absoarbe mirosurile și gazele nocive din încăpere și elimină cu succes formaldehida și alți compuși organici volatili (COV).

	R410A	ISO 9001	ISO 14001	RoHS	V4MVI-09WFR / V4MVO-09	V4MVI-12WFR / V4MVO-12	V4MVI-18WFR / V4MVO-18	V4MVI-24WFR / V4MVO-24
Intensitate curent (A)					0.6-8.2 / 0.7-6.5	0.6-7.2 / 0.7-7.7	0.6-10.6 / 1-10.3	1.1-13.7 / 1.6-13.4
Consum energetic (W)					130-1.355 / 150-1.415	130-1.580 / 160-1.675	130-2.310 / 210-2.250	230-2.990 / 340-2.930
Debit de aer (Mare/Mediu/Mică) (m³/h)					490/430/310	500/440/320	710/610/510	1.060/860/670
Nivel de zgomot (dB(A))					21/24/31/39 / 55	21/24/31/39 / 55	23/34/39/44 / 58.5	24/32/40/48 / 60
Nivel putere sonoră (dB(A))					55 / 64	52 / 61.2	60 / 65	63 / 70
Dimensiuni LxAxH (mm)					770x200x294 / 810x310x558	850x204x302 / 810x310x558	1.010x230x326 / 810x310x558	1.130x240x340 / 845x320x700
Greutate netă (kg)					7.2 / 30	8.5 / 30.5	11.4 / 36	13.7 / 49.8

SPECIFICAȚII TEHNICE