



WiFi Ready

Controlați aparatul de aer condiționat cu ușurință de oriunde, cu smartphone-ul sau tableta dvs. Descărcați gratuit aplicația, INVmate II, prin intermediul Google Play & App Store și setați condițiile de temperatură dorite de dumneavoastră.



R32

Noul agent frigorific ECO, nu are nici un impact asupra stratului de ozon sau asupra încălzirii globale.

R32 nu este toxic, este un agent frigorific cu costuri reduse și eficient energetic.



Lamele verzi

Lamele din aluminiu cu o mare protecție hidrofilă anti-coroziune (din rășină organică). Acestea pot rezista la aerul sărat, în ploaie și în alte elemente corozive. Aceste lamele nu doar protejează unitatea exterioară, dar și îmbunătățește performanțele acesteia.






Mod Silențios


Încălzire
la 8°C


Flux de Aer în
4 direcții

Funcție
Follow Me

Auto Curățare
puternică

Mod Ultra
Silențios

Răcire la
temperaturi
scăzute


Verificare
filtre

Tehnologie All
DC Inverter


Clasă Energetică



Filtru Ionizator


Filtru cu Triplă
Acțiune

Filtru de Praf de
Mare Densitate

MODEL			AR1MVI32-09WiFIR/ AR1MVO32-09	AR1MVI32-12WiFIR/ AR1MVO32-12	AR1MVI32-18WiFIR/ AR1MVO32-18	AR1MVI32-24WiFIR/ AR1MVO32-24
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.200 [3.500-10.900]	12.000 [2.800-14.200]	18.000 [5.900-21.200]	25.000 [8.800-28.800]
Capacitate Răcire (kWatt)			2.7 [1.03-3.19]	3.52 [0.82-4.16]	5.28 [1.73-6.21]	7.33 [2.58-8.44]
Capacitate Încălzire (Btu/h)			10.000 [3.000-12.500]	13.000 [2.900-16.300]	19.000 [3.600-23.800]	26.000 [5.200-32.200]
Capacitate Încălzire (kWatt)			2.93 [0.88-3.66]	3.81 [0.85-4.78]	5.57 [1.06-6.98]	7.62 [1.52-9.44]
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.3
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.1	7.5	6.7	6.9
		Consum energetic anual (kW/an)	124	163	272	370
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	2.8	4.1	5.1
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.2	4.0	4.0
		Consum energetic anual (kW/an)	910	933	1435	1785
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	3.1	3.3	4.5	6.3
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.2	5.1	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kW/an)	835	906	1.235	1.729
Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	0.3~5.3	0.2~6.9	0.5~10.4	1.0-14.1	
	Încălzire	0.6~5.7	0.6~7.4	0.8~10.8	1.4-14.4	
Consum energetic (W)	Răcire	70~1.230	50~1.600	120~2.390	230~3.350	
	Încălzire	140~1.310	130~1.710	190~2.490	230-3.370	
Debit de aer m³/h (Mare/Medie/Mică)			521/429/259	539/478/294	750/505/420	1.050/750/560
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	21/22/29.5/37	21/22/30/38	21/27/33/42	26/30/40/46	
	Unitate exterioară	54	54	56	63	
Nivel putere sonoră (dB(A))	Unitate interioară	53	55	57	60	
	Unitate exterioară	59	60	62	65	
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid / Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioară (No x mm²) / Siguranțe (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Dimensiuni LxIxA (mm)	Unitate interioară	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Unitate exterioară	770x555x300	770x555x300	800x554x333	845x700x320	
Greutate netă	Interioară / Exterioară (kg)	7.4/26.4	8.2/26.5	9/37	12/48	
Agent frigorific			R32/700g	R32/800g	R32/1.250g	R32/1.600g
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Încălzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	