

WiFi Ready

Controlați aparatul de aer condiționat cu ușurință de oriunde, cu smartphone-ul sau tableta dvs. Descărcați gratuit aplicația, INVmate II, prin intermediul Google Play & App Store și setați condițiile de temperatură dorite de dumneavoastră.



Ionizator de Super Putere

Ionizatorul de Super Putere produce ioni pozitivi și negativi. Atunci când acești ioni se ciocnesc, eliberează o energie enormă care distruge mirosul, praful și fumul lăsând în același timp un mediu curat și proaspăt.



Funcția Follow Me

Un senzor inteligent este localizat pe telecomandă. În cazul în care funcția iFeel este activată temperatura setată se sincronizează cu senzorul inteligent. Temperatura setată te va urma oriunde vei merge cu telecomanda oferind astfel un confort și o economie de energie suplimentară.





Răcire la temperaturi scăzute



Funcție Sleep Mode



12 Viteze la ventilatorul unității interioare



5 Viteze la ventilatorul unității exterioare



Mod Turbo



Auto Restart




Programator 24 ore




Auto Diagnosticare a erorilor




Tehnologie All DC Inverter




Clasă Energetică



Ionizator de super putere



Filtru de Sterilizare Hepa



Filtru cu Triplă Acțiune

MODEL			O1MVI-09WFR/O1MVO-09	O1MVI-12WFR/O1MVO-12	O1MVI-18WFR/O1MVO-18	O1MVI-24WFR/O1MVO-24
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.000 [3.500-11.000]	12.000 [3.700-14.000]	18.000 [6.200-20.900]	24.000 [9.100-26.900]
Capacitate Răcire (kWatt)			2.64 [1.03-3.22]	3.52 [1.08-4.1]	5.28 [1.82-6.13]	7.03 [2.67-7.88]
Capacitate Încălzire (Btu/h)			10.000 [2.800-11.500]	13.000 [3.000-14.400]	19.000 [4.700-23.000]	25.000 [5.500-30.000]
Capacitate Încălzire (kWatt)			2.93 [0.82-3.37]	3.81 [0.88-4.22]	5.57 [1.38-6.74]	7.33 [1.61-8.79]
Eficiență Sezonieră (În conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.5	6.3
		Consum energetic anual (kW/an)	149	201	285	389
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.4	2.6	4.3	5.5
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.2	4.0
		Consum energetic anual (kW/an)	840	910	1433	1925
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	2.8	2.9	4.6	6.7
		Clasă Energetică	A++	A++	A+++	A+++
		SCOP	4.9	4.6	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kW/an)	800	883	1.263	1.839
Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	3.8[0.4-5.4]	5.5[0.4-6.9]	7.1[0.6~10.3]	11.7[1.0-13.2]	
	Încălzire	3.9[0.5-5.2]	5.0[0.6-6.6]	6.7[0.9~10.5]	11.1[1.1-13.7]	
Consum energetic (W)	Răcire	879(100-1.240)	1.256(100-1.580)	1.633[140~2.360]	2.684[240-3.030]	
	Încălzire	887(120-1.200)	1.154(130-1.510)	1.542[200~2.410]	2.549[260-3.140]	
Debit de aer m³/h (Mare/Medie/Mică)			430/320/230	520/420/340	610/460/360	960 / 820 / 650
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	25/31/38	26/32/38	25/29/36	31/37/43	
	Unitate exterioară	53	55	57	59	
Nivel putere sonoră (dB(A))	Unitate interioară	52	53	55	61	
	Unitate exterioară	58	60	63	68	
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioară (No x mm²) / Siguranțe (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Dimensiuni LxIxA (mm)	Unitate interioară	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1.045x235x315	
	Unitate exterioară	770x555x300	770x555x300	800x554x333	845x702x363	
Greutate netă	Interioară / Exterioară (kg)	6.3/25.2	7.2/25.5	9/37.8	12/48.4	
Agent frigorific			R410A/800g	R410A/800g	R410A/1.480g	R410A/2.000g
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Încălzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	