



WiFi Ready

Controlați aparatul de aer condiționat cu ușurință de oriunde, cu smartphone-ul sau tableta dvs. Descărcați gratuit aplicația, INVMate II, prin intermediul Google Play & App Store și setați condițiile de temperatură dorite de dumneavoastră.



Telecomandă centralizată

Alegeți dintr-o mare varietate de telecomenzi, în funcție de nevoile dumneavoastră. Centralizată (pentru până la 64 de unități interioare), telecomandă cu fir cu ecran tactil, WiFi și multe altele.



Good Design Award

Passion Pro este câștigătorul concursului pentru Cel Mai Bun Design în 2015. Design-ul inovator și structura unică a gamei Passion Pro au fost elementele câștigătoare.





Instalare ușoară



Încălzire la 8°C




Flux de Aer în 4 direcții



Funcție Follow Me



Auto Curățare puternică



Mod Ultra Silențios




Lamele Verzi




Răcire la temperaturi scăzute




Tehnologie All DC Inverter



Clasă Energetică



Ionizator de super putere



Filtru de Sterilizare Hepa



Curățare ușoară

MODEL			P6MVI-09WFR/ P6MVO-09	P6MVI-12WFR/ P6MVO-12	P6MVI-18WFR/ P6MVO-18	P6MVI-24WFR/ P6MVO-24
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.000 (4.000-11.300)	12.000 (4.300-15.200)	18.000 (6.500-20.900)	24.000 (9.100-26.900)
Capacitate Răcire (kWatt)			2.64 (1.17-3.31)	3.52 (1.26-4.45)	5.28 (1.91-6.13)	7.03 (2.67-7.88)
Capacitate Încălzire (Btu/h)			10.000 (2.800-12.700)	13.000 (3.640-16.600)	19.000 (4.870-23.000)	26.000 (7.100-31.200)
Capacitate Încălzire (kWatt)			2.93 (0.82-3.72)	3.81 (1.07-4.87)	5.57 (1.43-6.74)	7.62 (2.08-9.14)
Eficiență Sezonieră (În conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.7	6.8	6.4
	Încălzire (Zona Medie)	Consum energetic anual (kW/an)	134	183	273	383
		Pdesign (kW)	2.4	2.6	4.4	5.6
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+
	Încălzire (Zona Caldă)	SCOP	4.1	4.2	4.2	4.0
		Consum energetic anual (kW/an)	820	820	1.467	1.960
		Pdesign (kW)	3.0	3.0	4.7	7.2
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++
Voltaaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	3.5(0.4-5.5)	5.0(0.5-7.5)	7.1(0.7-10.2)	10.0(1.0-13.2)	
	Încălzire	3.5(0.6-5.7)	4.6(0.7-7.6)	6.5(1.0-10.5)	10.0(1.3-14.2)	
Consum energetic (W)	Răcire	816(100-1.270)	1.153(110-1.720)	1.633(150-2.350)	2.306(230-3.030)	
	Încălzire	811(140-1.330)	1.055(170-1.740)	1.500(230-2.400)	2.302(310-3.270)	
Debit de aer m³/h (Mare/Medie/Mică)			472/360/254	563/497/224	870/730/500	1.176/921/446
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	21/28/35/40	24/33/40/41	27/34/43/45	28/35/45/47	
	Unitate exterioară	55	56	58	61	
Nivel putere sonoră (dB(A))	Unitate interioară	53	52	59	61	
	Unitate exterioară	58	59	64	65	
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioară (No x mm²) / Siguranțe (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Dimensiuni LxIxA (mm)	Unitate interioară	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Unitate exterioară	770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363	
Greutate netă	Interioară / Exterioară (kg)	7.0/26.6	7.7/29.1	10.1/37.8	13.2/48.4	
Agent frigorific			R410A/800g	R410A/950g	R410A/1.480g	R410A/2.000g
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Încălzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	