



A+++ în Modul Încălzire în Zona Caldă

Funcționare excelentă în modul de încălzire cu o economisire maximă de energie electrică.



Ionizator cu Plasmă

O sterilizare eficientă care ucide cu 80% mai multe bacterii, îndepărtează mirosurile și îmbunătățește calitatea aerului cu ioni negativi.



Funcția Blow Xfan

Se elimina umiditatea nedorită din unitatea interioară în timpul modului de răcire. După oprirea aparatului de aer condiționat, ventilatorul unității interioare va continua să funcționeze pentru un timp pentru a se usca unitatea interioară.





Răcire la temperaturi scăzute



Funcție Anti Aer Rece



Mod Turbo



Auto Restart



Programator 24 ore



Detector scurgere freon



Auto Diagnosticare a erorilor



Tehnologie All DC Inverter



Clasă Energetică



Ionizator cu Plasmă

MODEL			L3VI-09 ION / L3VO-09	L3VI-12 ION / L3VO-12	L3VI-16 ION / L3VO-16	L3VI-18 ION / L3VO-18	L3VI-24 ION / L3VO-24
Capacitate Răcire (Btu/h)			8.530(2.047-9.554)	10.918(2.047-12.965)	15.695(2.218-17.742)	17.504(4.299-22.519)	22.860(6.824-27.978)
Capacitate Răcire (kWatt)			2.50(0.60-2.80)	3.20(0.60-3.60)	4.60(0.65-5.20)	5.13(1.26-6.60)	6.70(2.00-8.20)
Capacitate Încălzire (Btu/h)			9.554(2.047-10.918)	11.601(2.047-12.966)	17.060(2.388-17.998)	17.998(3.821-23.202)	24.737(6.824-29.002)
Capacitate Încălzire (kWatt)			2.80(0.60-3.20)	3.40(0.60-3.80)	5.00(0.70-5.28)	5.28(1.12-6.80)	7.25(2.00-8.50)
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.50	3.20	4.60	5.10	6.70
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.10	6.10	6.10	6.10	6.30
		Consum energetic anual (kW/an)	143	184	264	293	373
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.50	3.20	3.30	4.10	6.40
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
		Consum energetic anual (kW/an)	875	1.120	1.155	1.435	2.240
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	2.50	3.20	3.30	5.30	7.10
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.10	5.10	5.10	5.40	5.10
		Consum energetic anual (kW/an)	686	878	906	1.374	1.949
Voltaž / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	3.60	4.50	6.34	7.0	8.32	
	Încălzire	3.50	4.4	6.12	6.3	8.63	
Consum energetic (W)	Răcire	780(120-1.300)	997(120-1.400)	1.430(150-1.860)	1.580(380-2.450)	1.875(400-3.700)	
	Încălzire	775(120-1.400)	942(120-1.500)	1.380(160-1.680)	1.410(350-2.600)	1.945(450-3.800)	
Debit de aer m³/h (Turbo/Mare/Medie/Mică)			480/370/320/210	560/480/410/290	850/720/610/520	800/720/610/520	1.150/1.050/950/850
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	39/44/47/50	40/46/50/55	45/50/53/58	48/51/54/58	48/45/42/39	
	Unitate exterioară	51	52	54	56	60	
Nivel putere sonoră (dB(A))	Unitate interioară	39	40	45	48	53	
	Unitate exterioară	60	61	63	63	68	
Tip compresor			ROTATIV	SWING	SWING	ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioară (No x mm²) / Siguranță (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni LxÎxA (mm)	Unitate interioară	790x275x200	790x275x200	970x300x224	970x300x224	1.078x325x246	
	Unitate exterioară	776x540x320	842x596x320	842x596x320	955x700x396	955x700x396	
Greutate netă	Interioară / Exterioară (kg)	9/26.5	9/31	13.5/33.5	13.5/45	17/53	
Agent frigorific			R410A/700g	R410A/850g	R410A/1.200g	R410A/1.300g	R410A/1.900g
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~48	-15~48	-15~48	-15~43	-15~43	
	Încălzire	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	