



WiFi Ready

Controlați aparatul de aer condiționat cu ușurință de oriunde, cu smartphone-ul sau tableta dvs. Descărcați gratuit aplicația, INVMate II, prin intermediul Google Play & App Store și setați condițiile de temperatură dorite de dumneavoastră.



A +++ în Modul de Încălzire în Zona Medie

Funcție de încălzire excelentă pentru o economie maximă de energie.



Performanță excelentă de încălzire la -25°C

Cu designul special al unității exterioare, care include o rezistență de încălzire a compresorului, se ating performanțe excelente de încălzire, extinse chiar până la -25°C și -15°C. În acest mod crește capacitatea de încălzire cu 47%.






Flux de Aer în
4 direcții



Funcție
Follow Me



Autocurățare
puternică



Mod Ultra
Silențios



Răcire la
temperaturi
scăzute



Încălzire la
8°C



12 Viteze la ven-
tilatorul unității
interioare



5 Viteze la ven-
tilatorul unității
exterioare




Tehnologie All
DC Inverter




Clasă Energetică



Ionizator cu Plasmă



Filtru de Sterilizare Hepa



Filtru cu Triplă
Acțiune

MODEL			N1MVI-09WiFiR/ N1MVO-09	N1MVI-12WiFiR/ N1MVO-12
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.000 [3.825-11.700]	12.000 [3.767-15.600]
Capacitate Răcire (kWatt)			2.64 [1.12-3.43]	3.52 [1.10-4.57]
Capacitate Încălzire (Btu/h)			14.000 [2.569-20.000]	14.000 [2.569-20.000]
Capacitate Încălzire (kWatt)			4.1 [0.75-5.86]	4.1 [0.75-5.86]
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Clasă Energetică	A+++	A+++
		SEER	9.2	8.5
		Consum energetic anual (kW/an)	99	144
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	2.7
		Clasă Energetică	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kW/an)	714	741
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	3.2	3.2
		Clasă Energetică	A+++	A+++
		SCOP	6.4	6.4
		Consum energetic anual (kW/an)	700	700
	Încălzire (Mai Rece)	Pdesign (kW)	4.0	4.0
		Clasă Energetică	A+	A+
		SCOP	4.1	4.1
		Consum energetic anual (kW/an)	2.049	2.049
Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	2.44[0.32~5.73]	3.64[0.36~7.65]	
	Încălzire	4.19[0.45~8.41]	4.19[0.45~8.41]	
Consum energetic (W)	Răcire	561(73~1.319)	837(82~1.759)	
	Încălzire	963(104~1.934)	963(104~1.934)	
Debit de aer m3/h (Mare/Medie/Mică)			589/467/347	613/494/376
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	20/26/33/39	20/28/35/40	
	Unitate exterioară	56.5	57	
Nivel putere sonoră (dB(A))	Unitate interioară	58	57	
	Unitate exterioară	60	61	
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Cablul de alimentare Exterioară (No x mm²) / Siguranțe (A)			3x1.5/10	3x1.5/10
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5
Dimensiuni LxIxA (mm)	Unitate interioară	990x218x315	990x218x315	
	Unitate exterioară	810x558x310	810x558x310	
Greutate netă	Interioară / Exterioară (kg)		12.4/39.7	12.4/39.7
Agent frigorific			R410A/1.500g	R410A/1.500g
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	
	Încălzire	-25~30	-25~30	