



Life PRO WiFi



Wi-Fi Ready

Puteti controla temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra.

Descarcati gratuit aplicatia Ewpe din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.



R32 - Noul Agent Frigorific ECO


Fiind unul dintre pionierii aerului conditionat, Inventor introduce in gama sa de produse, noul agent frigorific R32, imbunatatind astfel nivelul de confort si eliminand impactul asupra mediului inconjurator. Noul agent frigorific ecologic R32 reduce cu pana la 68% impactul asupra incalzirii globale, nu afecteaza stratul de ozon si reduce costurile de intretinere.



Funcția Follow Me

Telecomanda este echipata cu un senzor de temperatura. Atunci cand functia Follow Me este activata, temperatura detectata de telecomanda este sincronizata cu cea a aparatului, oferindu-va astfel conditii ideale ori unde v-ati afla in incapere.





Clasa Energetica



Blow Xfan



Ionizator cu Plasma



Smart Restart

09/12/16/18/24K Btu/h



Efficient la Temperaturi Scazute



Funcția anti-aer Rece



Mod Turbo



Auto Restart



Temporizator 24 H



Detector Scurgere Refrigerant



Autodiagnoza Errorilor



All DC Inverter



Incalzire 8°C



Scurgere Prin 2 Parti

MODEL		L4VI32-09WiFiR/ L4VO32-09	L4VI32-12WiFiR/ L4VO32-12	L4VI32-16WiFiR/ L4VO32-16	L4VI32-18WiFiR/ L4VO32-18	L4VI32-24WiFiR/ L4VO32-24	
Capacitate Racire (Btu/h)		8.500 (1.700-11.500)	10.918 (2.047-12.965)	15.695 (2.218-17.742)	17.500 (4.094-21.154)	22.000 (6.800-28.000)	
Capacitate Racire (kWatt)		2.49 (0.49-3.37)	3.20 (0.59-3.80)	4.60 (0.65-5.20)	5.13 (1.19-6.20)	6.45 (1.99-8.21)	
Capacitate Incalzire (Btu/h)		9.554 (1.700-12.000)	11.942 (2.047-12.966)	17.742 (2.388-18.425)	18.015 (4.094-22.519)	22.000 (6.800-29.000)	
Capacitate Incalzire (kWatt)		2.80 (0.49-3.52)	3.50 (0.59-3.80)	5.20 (0.69-5.40)	5.28 (1.19-6.60)	6.44 (1.99-8.50)	
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.5	3.2	4.6	5.1	6.4
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3
		Consum Total Anual (kWh/an)	143	184	264	293	356
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	3.2	3.6	4.2	6.3
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	910	1.120	1.260	1.470	2.205
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.8	3.4	3.6	4.3	6.4
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	769	933	988	1.180	1.757
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Intensitate curent (A)	Racire	3.9 (0.7-6.2)	4.4 (0.5-6.2)	6.3 (1.4-8.0)	7.0 (0.9-10.8)	8.4 (2.5-13.0)	
	Incalzire	3.4 (0.8-6.7)	4.3 (0.5-6.7)	6.2 (1.4-8.0)	6.3 (2.0-12.0)	8.0 (2.5-13.5)	
Consum energetic (W)	Racire	805 (160-1.400)	997 (120-1.400)	1.430 (150-1.700)	1.580 (350-2.100)	1.950 (400-3.000)	
	Incalzire	755 (200-1.500)	970 (120-1.500)	1.400 (160-1.600)	1.420 (350-2.300)	1.735 (450-3.100)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Max./Hi/Med/Lo		560/490/430/330	560/480/410/290	850/720/610/520	850/720/610/520	1.250/1.050/950/850	
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	28/32/36/39	28/34/37/42	34/39/44/48	34/39/44/49	39/41/44/49	
	Unitatea exterioara	52	52	54	56	58	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	55	55	58	59	63	
	Unitatea exterioara	61	62	63	64	68	
Tip compresor		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Traseu lichid Traseu gaz		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"	
Cablu alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	3x2.5/16	
Cablu de semnal (No x mm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	790x200x275	790x200x275	970x224x300	970x224x300	1.078x246x325	
	Unitatea exterioara	776x320x540	848x320x596	842x320x596	899x378x596	955x396x700	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara	9.0/29.5	9.0/31	13.5/34	13.5/39	16.5/52.5	
Agent frigorific		R32/600g	R32/590g	R32/770g	R32/900g	R32/1700g	
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Incalzire	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	

