

**HM**

Meniul Hotel

Cu ajutorul Meniului Hotel, funcțiile de încălzire și răcire pot fi setate pentru a funcționa între limite stabilite de către dumneavoastră.

Aparatul va fi limitat pentru a preveni atingerea unor temperaturi extreme, astfel ajungând și la o scădere cu până la 70% a costurilor de operare.

Corona



09/12/18/24K Btu/h



Model		CRVI32-09WFC/ CRVO32-09	CRVI32-12WFC/ CRVO32-12	CRVI32-18WFC/ CRVO32-18	CRVI32-24WFC/ CRVO32-24	
Capacitate Răcire (Btu/h)		9.000 (4.100-11.700)	12.000 (4.800-15.600)	18.000 (6.700-21.200)	25.000 (10.400-28.800)	
Capacitate Răcire (kWatt)		2.63 (1.20-3.43)	3.51 (1.40-4.57)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)	
Capacitate Încălzire (Btu/h)		10.000 (2.800-13.200)	14.000 (3.000-17.500)	19.000 (4.400-23.800)	26.000 (7.100-32.200)	
Capacitate Încălzire (kWatt)		2.93 (0.82-3.87)	4.10 (0.87-5.12)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)	
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.3	6.7	6.4
		Consum energetic anual (kW/an)	134	194	277	394
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.1	2.5	4.0	5.5
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum energetic anual (kW/an)	735	875	1.400	1.925
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	3.0	3.2	4.5	7.0
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kW/an)	824	862	1.235	1.922
Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Intensitate curent (A)	Răcire	3.1 (0.4-6.0)	5.4 (0.5-7.6)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)	
	Încălzire	3.5 (0.6-6.3)	5.1 (0.7-8.0)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)	
Consum energetic (W)	Răcire	737 (100-1.312)	1.250 (110-1.740)	1.500 (150-2.220)	2.260 (230-3.010)	
	Încălzire	811 (140-1.380)	1.170 (150-1.830)	1.390 (220-2.330)	2.110 (330-3.150)	
Debit de aer (m³/h) (Mare/Medie/Mică)		486/433/329	550/490/360	810/720/550	1.050/970/650	
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate Interioară (kMut/Mi/Me/Ma)	20/29/35/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46	
	Unitate exterioară	55.5	55	57	59	
Nivel sunet (dB(A))	Unitate Interioară	52	54	57	59	
	Unitate exterioară	61	61	62	65	
Tip compresor		ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	
Traseu lichid Traseu gaz		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (No x mm² / A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Cablu comunicare (No x mm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Dimensiuni LxAxI (mm)	Unitate interioară	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Unitate exterioară	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioară	7.5/26.4	8.2/26.5	10.8/37.0	14.3/50.0	
Agent frigorific/Incarcare (g)		R32/700	R32/800	R32/1.250	R32/1.600	
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Încălzire	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	