



Dark

Aer curat de inalta calitate in caminul tau!



Design
inovator




Clasa energetica
A+++ pe racire



Flux de aer
in 4 directii



Wi-Fi
inclus



Mod ultra
silentios




Aplicatia Wi-Fi este compatibila cu Siri Shortcuts, Google Assistant* si Amazon Alexa**.

*Sigla Google este o marca comerciala a Google LLC.
Exista posibilitatea ca functia Google Assistant sa nu fie disponibila in unele tari si limbi.
**Amazon, Alexa si siglele aferente sunt marci comerciale ale Amazon.com, Inc., sau afiliatilor sai.



Incalzire la -20°C



Filtru de aer de mare densitate



Programare pe 24 ore



Mod Sleep



Miscare automata a lamelei



Functie de memorare a unghiului lamelei



Functie anti-aer rece

Model		DR2VI-09WFI/ DR2VO-09	DR2VI-12WFI/ DR2VO-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24	
Capacitate racire (Btu/h)		9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)	
Capacitate racire (kW)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)	
Capacitate incalzire (Btu/h)		11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)	
Capacitate incalzire (kW)		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.6)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)	
Eficienta sezoniera (in conformitate cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Clasa energetica	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	6.1	7.1
		Consum anual de curent electric (kWh/an)	107	144	287	350
	Incalzire (clima medie)	Pdesign (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Clasa energetica	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Consum anual de curent electric (kWh/an)	731	854	1.610	1.963
	Incalzire (clima calda)	Pdesign (kW)	2.3	2.8	4.6	5.6
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum anual de curent electric (kWh/an)	631	768	1.263	1.537
Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Intensitate curent (A)	Racire	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)	
	Incalzire	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Consum energetic (kW)	Racire	650 (200-1.500)	875 (300-1.500)	1.460 (400-2.000)	2.160 (700-2.900)	
	Incalzire	800 (300-1.600)	1.100 (500-1.600)	1.400 (520-2.500)	2.180 (700-2.900)	
Debit de aer (Mare/Mediu/Mic/Silentios) (m ³ /h)		650/600/500/450	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850	
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate interioara (Silentios/Mic/Mediu/Mare)	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47	
	Unitate exterioara	47	48	53	52	
Putere sonora [dB(A)]	Unitate interioara	54	56	59	60	
	Unitate exterioara	59	61	65	65	
Tip compresor		ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	
Traseu lichid Traseu gaz		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	
Sigurante (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Cablu de comunicare (Nr x mm ²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Dimensiuni (LxAxI) (mm)	Unitate interioara	887/211/281	887/211/281	1.030/233/322	1.115/248/336	
	Unitate exterioara	800/280/550	800/280/550	800/280/550	890/353/697	
Greutate neta (kg)		10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/51.0	
Agent frigorific/Cantitate (g)		R32/650	R32/940	R32/900	R32/1.200	
Interval de functionare la temperaturi exterioare (°C)	Racire	-20~43	-20~43	-20~43	-20~43	
	Incalzire	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	