



THORA

Aer conditionat din seria Nordic

Performanta divina pentru o atmosfera superioara in conditii extreme!



Clasa energetica A+++
pe racire si incalzire



Performanta excelenta pe
incalzire la temperaturi
de pana la -35°C



Rezistenta electrica
carter compresor



Senzor de miscare



Wi-Fi inclus



INVMATE II



Sterilizare la 56°C



Mod Breeze Away



Flux de aer in 4 directii



Follow Me



Incalzire la 8°C



Mod de dezumidificare personalizat



Hotel Menu



Controller centralizat*

Model		THRVI-09WFI/THRVO-09	THRVI-12WFI/THRVO-12	THRVI-18WFI/THRVO-18**	
Capacitate racire (Btu/h)		9.000 (3.519-16.432)	12.000 (3.519-16.432)	17.000 (6.600-18.700)	
Capacitate racire (kW)		2.6 (1.03-4.82)	3.5 (1.03-4.82)	5.0 (1.93-5.48)	
Capacitate incalzire (Btu/h)		13.000 (2.569-24.566)	13.000 (2.569-24.566)	19.000 (4.400-24.700)	
Capacitate incalzire (kW)		3.8 (0.75-7.20)	3.8 (0.75-7.20)	5.6 (1.28-7.24)	
Eficienta sezoniera (in conformitate cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.0
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.0	9.2	8.5
		Consum anual de curent electric (kWh/an)	105	133	206
	Incalzire (clima medie)	Pdesign (kW)	2.9	2.9	4.2
		Clasa energetica	A+++	A+++	A++
		SCOP	5.1	5.1	4.6
		Consum anual de curent electric (kWh/an)	796	796	1.278
	Incalzire (clima calda)	Pdesign (kW)	3.0	3.0	4.6
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.5	6.5	5.1
		Consum anual de curent electric (kWh/an)	648	648	1.273
Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Intensitate curent (A)	Racire	2.3 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	5.5 (0.7-8.7)	
	Incalzire	3.4 (0.4-11.4)	3.4 (0.4-11.4)	5.7 (0.8-11.5)	
Consum energetic (kW)	Racire	0.54 (0.1-1.9)	0.75 (0.1-1.9)	1.26 (0.1-2.0)	
	Incalzire	0.77 (0.5-2.6)	0.77 (0.5-2.6)	1.35 (0.2-2.7)	
Debit de aer (Mare/Mediu/Mic) (m3/h)		548/489/383	548/489/383	710/500/400	
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate interioara (Silentios/Mic/Mediu/Mare)	20/22/35/42.5	20/22/35/42.5	21/23/36.5/43	
	Unitate exterioara	56	56	59	
Putere sonora [dB(A)]	Unitate interioara	59	59	59	
	Unitate exterioara	61	61	65	
Tip compresor		DUBLU ROTATIV	DUBLU ROTATIV	ROTATIV	
Traseu lichid Traseu gaz		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	
Sigurante (A)		10	10	16	
Cablu de comunicare (Nr x mm2)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Dimensiuni (LxAxl) (mm)	Unitate interioara	895x248x298	895x248x298	895x248x298	
	Unitate exterioara	805x330x554	805x330x554	890x342x673	
Greutate neta (kg)		12.6/35.2	12.6/35.2	12.6/43.5	
Agent frigorific/Cantitate (g)		R32 / 1.100	R32 / 1.100	R32 / 1.180	
Interval de functionare la temperaturi exterioare (°C)	Racire	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Incalzire	-35 ~ 30	-35 ~ 30	-35 ~ 30	

* Este necesara achizitia unui kit de conectare individual pentru fiecare unitate.
 ** Disponibil NUMAI pentru comenzi FOB China.