

Complete Home Comfort Solutions!



You can be sure...if it's Westinghouse



## Air Conditioning Catalogue Κατάλογος Κλιματισμού



Mini-Split Heat Pumps

Επιτοίχιες Κλιματιστικές Μονάδες

Floor Standing

Εμφανούς Τύπου Ντουλάπες

Ducted Type

Δικτύου Αεραγωγών

You can be sure...if it's Westinghouse



For more information call or write your Westinghouse dealer:  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας:

 Westinghouse and You can be sure... if it's Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation and used under license to NORDYNE.



Specifications and illustrations subject to change without notice and without incurring obligation. The designs and specifications might be changed without prior notice for product improvement.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων.

[www.westinghousevac-intl.com](http://www.westinghousevac-intl.com)  
© 2011



## Wall mounted On-Off Επιτοίχιες Μονάδες On-Off

R410A



WIWPM-09ENW1  
WCHPM-09ECR1  
WIWPM-12ENW1  
WCHPM-12ECR1  
WIWPM-18ENW1  
WCHPM-18ECR1  
WIWPM-24ENW3  
WCHPM-24ECR3

MODEL ΜΟΝΤΕΛΟ	WIWPM-09ENW1/ WCHPM-09ECR1	WIWPM-12ENW1/ WCHPM-12ECR1	WIWPM-18ENW1/ WCHPM-18ECR1	WIWPM-24ENW3/ WCHPM-24ECR3
Cooling Capacity Ψυκτική Απόδοση	9.200	12.000	17.742	24.225
Heating Capacity Θερμική Απόδοση	9.720	12.000	20.472	26.614
Voltage/ Frequency / Phase Τάση/Συχνότητα/Φάση	230V/50Hz/1Ph			
Power Input cooling/heating Κατανάλωση Ψύξη / Θέρμ.	840/790	1.090/1.050	1.615/1.650	2.200/2.210
Rated current cooling/heating Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/ Θέρμ.	3.8/3.6	5.0/4.8	7.7/8.2	9.6/9.6
EER (cooling) Ψύξη	3.21	3.21	3.22	3.23
COP (Heating) Θέρμανση	3.61	3.61	3.64	3.53
Energy Class Cooling/Heating Ενεργειακή κλάση Ψύξη / Θέρμ.	A/A	A/A	A/A	A/B
Air Circulation Παροχή Αέρα	450	500	850	1.100
Moisture Removal Αφυγρασία	0.8	1.2	2.2	3
Noise level indoor unit (High/Low) Επίπεδο θορύβου Εσωτερική (Υψηλή/Χαμηλή)	40/34	40/34	43/37	50/43
Compressor Type Τύπος Συμπίεστη	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant type Ψυκτικό Υγρό	R410A/670g	R410A/800g	R410A/1.570g	R410A/1.950g
Liquid line/Gas line Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Dimensions (WxHxD) Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	Indoor unit Εσωτ.	290x800x196	290x800x196	860x293x205
	Outdoor unit Εξωτ.	500x665x295	540x700x255	845x680x310
Net weight Καθαρό Βάρος	Indoor unit / Outdoor unit Εσωτ. / Εξωτ.	10/26	10/30	50/55



Features  
Χαρακτηριστικά



## Floor Standing Εμφανούς Τύπου Ντουλάπες

R410A

MODEL (Indoor + Outdoor) ΜΟΝΤΕΛΟ (Εσωτ. + Εξωτ.)		WISEM-48ENB3 / WCHPM-48GCS3(FS)
Cooling Capacity Ψυκτική Απόδοση	Btu/h	47.768
Heating Capacity Θερμική Απόδοση	Btu/h	52.545
Voltage/ Frequency / Phase Τάση/Συχνότητα/Φάση	V/Hz/Ph	380V/50Hz/3Ph
Rated Current Cooling / Heating Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμ.	A	8.5 / 9.7 (+12.3)
Power Input Cooling / Heating Κατανάλωση Ψύξη / Θέρμ.	W	4.900 / 5.100(+2.700)
EER (W/W) COP	W/W	2.86 / 3.02
Air Circulation Παροχή Αέρα	m³/h	1.900
Speeds Ταχύτητες	No	3
Noise level Indoor / Outdoor Στάθμη Θορύβου Εσωτ. / Εξωτ.	db(A)	52 / 62
Power Supply Wire Outdoor Παροχικά Καλώδια Εξωτ.	No X mm²	5x4
Fuses Ασφάλειες Τήξης	A	3x20
Power Supply Wire Indoor Παροχικά Καλώδια Εσωτ.	No X mm²	3x2.5
Signal Wires Καλώδια Εντολών	A	5x1.5
Dimensions WxHxD Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	Indoor unit Εσωτ.	mm
	Outdoor unit Εξωτ.	mm
Net Weight Indoor / Outdoor Βάρος Εσωτ./Εξωτ.	kg	60 / 85
Liquid line / Gas line Γραμμή Υγρού / Αερίου		3/8" / 3/4"
Refrigerant Ψυκτικό Υγρό		R410A / 2.850g



WISEM-48ENB3



Features  
Χαρακτηριστικά



## Ducted Split Systems Δικτύου Αεραγωγών

R410A

**MADE IN USA**

MODEL (Indoor + Outdoor) ΜΟΝΤΕΛΟ (Εσωτ. + Εξωτ.)		B5BX60 + T3BX70
Cooling Capacity Ψυκτική Απόδοση	Btu/h	62.700
Heating Capacity Θερμική Απόδοση	Btu/h	63.200
Voltage/ Frequency / Phase Τάση/Συχνότητα/Φάση	V/Hz/Ph	380V / 50Hz / 3Ph
Rated Current Cooling / Heating Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμ.	A	10.6
Power Input Cooling / Heating Κατανάλωση Ψύξη / Θέρμ.	W	6.850/5.000
EER (W/W) COP	W/W	2.68/3.70
Air Circulation Παροχή Αέρα	m³/h	3.740
Number of fans (indoor) Αριθμός Ανεμιστήρων (εσωτ.)		1
Net Static Pressure Στατική Πίεση		150
Speeds Ταχύτητες	No	3
Noise level Indoor / Outdoor Στάθμη Θορύβου Εσωτ. / Εξωτ.	db(A)	50/65
Number of Compressors / Fans Αριθμός Συμπιεστών/Ανεμιστήρων		1/1
Power Supply Wire Outdoor Παροχικά Καλώδια Εξωτ.	No X mm²	5x4
Fuses Ασφάλειες Τήξης	A	3x25
Power Supply Wire Indoor Παροχικά Καλώδια Εσωτ.	No X mm²	3x1.5
Fuses Ασφάλειες Τήξης	A	1x10
Signal Wires Καλώδια Εντολών	A	6x1.5
Dimensions WxHxD Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	Indoor unit Εσωτ.	mm
	Outdoor unit Εξωτ.	mm
Net Weight Indoor / Outdoor Βάρος Εσωτ./Εξωτ.	kg	66/92
Liquid line / Gas line Γραμμή Υγρού / Αερίου		3/8" / 7/8"
Refrigerant Ψυκτικό Υγρό		R410A / 3.300g



B5BX



T3BX

Features  
Χαρακτηριστικά

